

## AAROL 400

# lösemittelhaltige Holzimprägnierung, farblos mit Schutz gegen Bläue – und Pilzbefall



AAROLAC  
QUALITÄTS-  
BESCHICHTUNG  
Q-GEPRÜFT



Farblose-, lösemittelhaltige Holzimprägnierung mit Schutz gegen Bläue- und Pilzbefall. Universell einsetzbarer Ventilationsgrund für alle Holzwerkstoffe im Aussenbereich. Zum Streichen, spritzen, tauchen und fluten.

### **Basis**

Langöl - Alkydharz

### **Anwendung**

AAROL 400 ist ein universell einsetzbarer Ventilationsgrund zur Behandlung von Nadelhölzern im Aussenbereich, mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue- und Pilzbefall. Nicht geeignet für direkten Erdkontakt oder stehendes Wasser.

Als Holzimprägnierung für nachfolgende, lösemittelhaltige- oder wasserverdünnbare Beschichtungssysteme. Für Schreinereien und Zimmereien als Werkgrundierung. Für den Baumeister als Grundanstrich für aussen, in der Renovation und dem Neubau auf rohes Holz.

Geeignet auf Carports, Fassadenverkleidungen, Riegel, Dachuntersichten, Ziegelleisten, Türen, Fenster und Zäunen.

**Darf nur im Aussenbereich angewendet werden.**

### **Eigenschaften**

Hochelastischer und hervorragend wasserfester Holztauchgrund mit exzellenter Haftung und Füllkraft. Durch die hohe Eindringtiefe ins Holz (– 2 mm), schützt er den Untergrund ausgezeichnet. Ohne Deckanstrich bis zu 2 Monate wetterbeständig.

<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 0.88 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	34.1 %
<b>VOC-Anteil</b>	65.9 %

### **Lagerfähigkeit**

In gut verschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur 1 Jahr.

### **Untergrundvorbehandlung**

Gereinigte, staubfreie Holzuntergründe mit max. 15 % Holzfeuchtigkeit.

### **Verarbeitungsmöglichkeiten**

Streichen, Spritzen, Tauchen und Fluten

### **Lieferviskosität**

16" DIN 4

### **Verarbeitungsviskosität**

Verarbeitungsfertig; bei Bedarf mit Sangajol 652 einstellen.

# AAROL 400

## lösemittelhaltige Holzimprägnierung, farblos mit Schutz gegen Bläue – und Pilzbefall

### Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 50 - 100 g/m<sup>2</sup>

### Trocknungszeit bei 20° C

Nach 6 – 8 Stunden griffest

Nach 12 Stunden überlackierbar

### Überlackierbar mit:

für Aussen, Holzfeuchtigkeit max. 15 %

AAROL V560

AAROWOOD RENO 568

### Gerätereinigung

AAROPHAN 650

### Sortiment

## AAROL 400

Lösemittelhaltige Holzimprägnierung, farblos  
mit Schutz gegen Bläue- und Pilzbefall

### Gebinde:

Kannen à 1 kg netto

Einwegkannen à 5 kg netto

Einwegkannen à 20 kg netto

Fass à 160 kg netto

### Sicherheitstechnische Hinweise

Beachten Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt von AAROL 400, vor der Verarbeitung unter [www.aarolac.ch](http://www.aarolac.ch)

### Produktinformation

### QR-Code

Diese Produktinformation von AAROL 400, können Sie jederzeit im Werk und auf der Baustelle, mit einem Handy über unseren QR-Code auf der Produktetikette vor der Verarbeitung erreichen. Dadurch sind unnötige- und kostenintensive Qualitäts-probleme vermeidbar.

Diese „Produkte-Information“ muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich. Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Fragen Sie gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe. **Schutzmassnahmen beim Umgang mit dem Produkt:** Anstrichstoff und Verdünnung sollen im flüssigen bzw. nicht völlig ausgetrockneten Zustand nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen! In jedem Fall entsprechende Reste ordnungsgemäss entsorgen. Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Sorgen Sie jederzeit für gute Belüftung und bringen Sie keine Zündquellen in den Lager-, Verarbeitungs- und Trocknungsbereich! Es gelten im Übrigen die SUVA-Vorschriften, welche bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Anstrichen unbedingt beachtet werden müssen! Bei Unfällen mit Anstrichstoffen und Lösungsmitteln immer den Arzt aufsuchen! Beachten Sie die Informationen auf der Produkte-Etikette.