

AAROBAT AQUA 259 – Le fond pénétrant pour façades

Pour consolider des façades minérales

Fond pénétrant diluable à l'eau pour consolider les supports du système de façades AAROSILICO PROTECT F.



AAROBAT AQUA 259 est un fond pénétrant/fixateur dédié à notre peinture pour façades AAROSILICO F 532. Les façades sont donc protégées pour le neuf et à la rénovation

Production efficace + logistique

Notre entreprise fabrique ce produit 100% avec des énergies renouvelables avec notre propre installation solaire. Les produits sont consciemment transportés par le concept Dual rail – route avec minimisation de CO2. Pour 2/3 transport rail système de **container écologique**

Pour la livraison en grande quantités intègre notre concept environnemental de container en carton (au lieu de container en synthétique) qui son produit avec du vieux papier et vieux cartons et le container en carton est utilisé plusieurs fois sur le circuit. Après plusieurs emplois le container est à nouveau recyclé.

Application

AAROBAT AQUA 259 est introduit sur des supports minéraux poreux et friables, fortement ou très irrégulièrement absorbants en tant que fond pénétrant pour façades.

Il forme une surface consolidée compacte régulière. Approprié pour recevoir d'autres couches. Supprimer la couche de laitance dans tous les cas. L'application de ce fond pénétrant n'exclu pas de vérifier la consolidation du support de l'ensemble, de la surface sur un échantillon. Vérifier après 3 jours de séchage. AAROBAT AQUA 259 peut être appliqué au pinceau et rouleau ou giclé par Airless.

Teinte

Incolore

Propriétés

Autres propriétés de qualité à votre avantage

- 30 ans de pratique et d'expérience sur l'objet
- La capacité de diffusion à la vapeur d'eau reste intacte
- Odeur neutre
- Application très souple
- Faible consommation
- Approprié sur isolation de façades
- Service complet avec véritable valeur ajoutée

Poids spécifique

1.03 g/cm³

Corps solides

20.5 %

VOC-CH

0.4 %

VOC-EU

EU-Valeur frontière (Décopaint) pour AAROBAT AQUA 259 (Cat. A/h 30 g/l (2010) Ce produit contient 4.53 g/l.

Indications techniques de sécurité

Protéger la peau du brouillard de giclage. Légèrement corrosif. . Veuillez observer notre fiche de sécurité 259 avant l'emploi.

AAROBAT AQUA 259 – Le fond pénétrant pour façades

Pour consolider des façades minérales

Stockage	Les bidons non entamés à température ambiante 1 année. Stocker hors gel.
Conditions de mise en œuvre	Pas en dessous de + 5° C. Matériel stocker hors gel ! Avant l'emploi, Principalement pendant les périodes froides de l'année. Stocker le produit au minimum 12 heures dans des locaux chauffés avant l'emploi.
Application	Au pinceau et rouleau sur crépis <u>fortement absorbant</u> , appliquer non diluer et bien brasser avant l'emploi. Bien chargé. Sur crépis normalement absorbant, diluer à 20 – 30 % avec de l'eau. Demandez nos conseils sur l'objet.
Consommation	Sur crépis absorbant moyennement, 70-100 g/m ² pour pinceau et rouleau.
Traitement du support	Vérifier la résistance et l'adhérence du crépis avant l'application de la peinture. Les supports farineux doivent être consolidés. Eventuellement supprimer la laitance. Ne pas appliquer sur des crépis humides ou mouillés. Les crépis minéraux doivent avoir au minimum 4 semaines de carbonation.
Recommandation de structuration	1-2 x AAROBAT AQUA 259 roulé et bien chargé ou giclé 2 x AAROSILICO F 532 Peinture au silicone pour façades
Temps de séchage	8 heures à 20° C.
Indications techniques de sécurité	Veuillez observer accessoirement la fiche de sécurité 259
Information-Produit	Code-QR Cette information du produit AAROBAT AQUA 259, vous pouvez à tout moment accéder à notre site, avant le traitement, avec un téléphone portable, scanner l'étiquette du produit, au moyen de notre code QR. Vous éviterez ainsi des problèmes de qualité inutiles et coûteux.
Assortiment	AAROBAT AQUA 259 Le fond pénétrant pour façades Pour consolider des façades minérales
Emballages	Bidons à 5 et 15 kg net
Teinte	Incolore



LACK- UND FARBENFABRIK
CH-5036 OBERENTFELDEN

Telefon 062 737 46 00
Telefax 062 737 46 01

www.aarolac.ch
info@aarolac.ch



AAROBAT AQUA 259 – Le fond pénétrant pour façades Pour consolider des façades minérales

Cette information sur les produits doit être remise avec la marchandise, avant le début des travaux comme mode d'application, et d'emploi destiné à l'applicateur de façon à éviter des erreurs coûteuses et inutiles nuisibles à la qualité. Ces données sont à titre indicatif. Elles sont basées, sur une étude minutieuse. Néanmoins aucune responsabilité juridique ne saurait en être déduite. Les facteurs d'applications au moment du traitement, ne dépendent pas de notre ressort. Pour tous conseils détaillés, nous sommes naturellement à votre entière disposition. La présente fiche technique annule et remplace toutes celles qui précèdent. Le cas échéant demandez les indications récentes. Mesure de protection à prendre avec ce produit. Les matières de peintures et les diluants ne doivent pas par exemple, être jetés dans les canalisations ou dans le sol, mais être traités par l'élimination des déchets. Lors de l'application, les informations concernant les dangers et les précautions à prendre sont indiquées sur l'estagnon. Prenez la précaution d'avoir toujours une bonne aération, et n'apportez jamais d'allumettes dans le local; dans le cadre de l'application et du séchage! Les prescriptions de la CNA concernant l'application de peintures à base de solvants, sont à respecter. En cas d'accidents lors de travaux avec des produits à base de solvants, veuillez toujours consulter un médecin. Observez les informations sur les étiquettes du produit et la fiche de sécurité d'EG.