



LACK- UND FARBENFABRIK  
CH-5036 OBERENTFELDEN

Telefon 062 737 46 00  
Telefax 062 737 46 01

www.aarolac.ch  
info@aarolac.ch



## Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments

### Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction

Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).

#### Classification des teintes RAL



### Définition de la valeur de référence de clarté

La valeur de référence de clarté est le degré de réflexion d'une teinte entre le noir = 0 et blanc = 100 pour indiquer la distance éloignée de la teinte du point noir ou blanc.

RAL 7016 - Gris anthracite ayant par exemple une valeur de référence de clarté de 8.

RAL 9010 - Blanc pur par contre, un sur 85.

Dans la zone intermédiaire, le RAL 1000 vert-beige avec 52%.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de teintes foncées pour l'extérieur des bois. La surface peut se réchauffer jusqu'à 80° C en cas d'exposition directe au soleil. Cela entraîne une charge et une extension disproportionnées de la construction en bois.

On peut s'attendre à des fissures massives dans la pièce de bois, ce qui augmentera l'absorption d'eau ce qui va conduire à la formation de gonflement et de détachement. Dans les teintes sombres, le risque est que la résine transparaisse fortement (conifères).

***Nous rejetons toute responsabilité à cet égard.***

***Nous recommandons de n'utiliser que des teintes avec une valeur de référence de clarté de > 30 %.***

***Demandez-nous si la nuance souhaitée est appropriée pour en juger.***

Vous recevrez cette liste de 10 pages avec les couleurs RAL et l'indication de leurs valeurs de clarté. Voir ce tableau avant la planification

Conseils et exécution, ou demandez consultation à nos conseillers techniques.



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro-de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	RAL 1000		51	J
√	RAL 1001		47	J
√	RAL 1002		45	J
√	RAL 1003		48	J
√	RAL 1004		42	J
√	RAL 1005		34	J
√	RAL 1006		37	J
√	RAL 1007		37	J
√	RAL 1011		27	J
√	RAL 1012		48	J
√	RAL 1013		71	J
√	RAL 1014		58	J
√	RAL 1015		67	J
√	RAL 1016		72	J
√	RAL 1017		50	J
√	RAL 1018		64	J
√	RAL 1019		30	J
√	RAL 1020		29	J
√	RAL 1021		54	J
√	RAL 1023		54	J
√	RAL 1024		32	J
√	RAL 1027		25	J
√	RAL 1028		46	J
√	RAL 1032		43	J
√	RAL 1033		44	J
√	RAL 1034		44	J
√	RAL 1037		40	J
√	RAL 2000		28	J
√	RAL 2001		17	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro-de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	RAL 2002		16	J
√	RAL 2003		35	J
√	RAL 2004		24	J
√	RAL 2008		29	J
√	RAL 2009		23	N
√	RAL 2010		22	N
√	RAL 2011		30	J
√	RAL 2012		25	J
√	RAL 3000		12	J
√	RAL 3001		11	J
√	RAL 3002		10	J
√	RAL 3003		8	J
√	RAL 3004		7	J
√	RAL 3005		6	J
√	RAL 3007		5	N
√	RAL 3009		8	J
√	RAL 3011		8	J
√	RAL 3012		32	J
√	RAL 3013		11	J
√	RAL 3014		27	J
√	RAL 3015		44	J
√	RAL 3016		13	J
√	RAL 3017		21	J
√	RAL 3018		18	J
√	RAL 3020		14	J
√	RAL 3022		25	J
√	RAL 3027		12	J
√	RAL 3031		13	J
√	RAL 4001		17	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	RAL 4002		12	J
✓	RAL 4003		24	J
✓	RAL 4004		7	N
✓	RAL 4005		19	J
✓	RAL 4006		12	N
✓	RAL 4007		6	N
✓	RAL 4008		14	J
✓	RAL 4009		28	J
	RAL 4010		18	J
✓	RAL 5000		9	J
✓	RAL 5001		8	J
✓	RAL 5002		7	J
✓	RAL 5003		6	J
✓	RAL 5004		4	J
✓	RAL 5005		10	J
✓	RAL 5007		15	J
✓	RAL 5008		6	J
✓	RAL 5009		11	J
✓	RAL 5010		9	J
✓	RAL 5011		5	J
✓	RAL 5012		23	J
✓	RAL 5013		6	J
✓	RAL 5014		21	J
✓	RAL 5015		19	J
✓	RAL 5017		11	J
✓	RAL 5018		23	J
✓	RAL 5019		11	J
✓	RAL 5020		7	J
✓	RAL 5021		16	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	RAL 5022		5	J
√	RAL 5023		16	J
√	RAL 5024		28	J
√	RAL 6000		17	J
√	RAL 6001		13	J
√	RAL 6002		11	J
√	RAL 6003		10	J
√	RAL 6004		7	J
√	RAL 6005		7	J
√	RAL 6006		7	J
√	RAL 6007		6	J
√	RAL 6008		6	J
√	RAL 6009		6	J
√	RAL 6010		15	J
√	RAL 6011		20	J
√	RAL 6012		6	J
√	RAL 6013		20	J
√	RAL 6014		7	J
√	RAL 6015		6	J
√	RAL 6016		13	J
√	RAL 6017		20	J
√	RAL 6018		27	J
√	RAL 6019		58	J
√	RAL 6020		8	J
√	RAL 6021		32	J
√	RAL 6022		6	J
√	RAL 6024		20	J
√	RAL 6025		16	J
√	RAL 6026		10	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	RAL 6027		44	J
√	RAL 6028		10	J
√	RAL 6029		14	J
√	RAL 6032		18	J
√	RAL 6033		22	J
√	RAL 6034		39	J
√	RAL 7000		26	J
√	RAL 7001		31	J
√	RAL 7002		22	J
√	RAL 7003		20	J
√	RAL 7004		34	J
√	RAL 7005		18	J
√	RAL 7006		17	J
√	RAL 7008		15	J
√	RAL 7009		13	J
√	RAL 7010		12	J
√	RAL 7011		12	J
√	RAL 7012		13	J
√	RAL 7013		10	J
√	RAL 7015		11	J
√	RAL 7016		8	J
√	RAL 7021		6	J
√	RAL 7022		9	J
√	RAL 7023		23	J
√	RAL 7024		9	J
√	RAL 7026		8	J
√	RAL 7030		29	J
√	RAL 7031		16	J
√	RAL 7032		44	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	RAL 7033		24	J
✓	RAL 7034		27	J
✓	RAL 7035		57	J
✓	RAL 7036		31	J
✓	RAL 7037		23	J
✓	RAL 7038		45	J
✓	RAL 7039		16	J
✓	RAL 7040		36	J
✓	RAL 7042		30	J
✓	RAL 7043		11	J
✓	RAL 7044		47	J
✓	RAL 7045		31	J
✓	RAL 7046		25	J
✓	RAL 7047		58	J
✓	RAL 8000		18	J
✓	RAL 8001		18	J
✓	RAL 8002		12	J
✓	RAL 8003		12	J
✓	RAL 8004		13	J
✓	RAL 8007		10	J
✓	RAL 8008		11	J
✓	RAL 8011		8	J
✓	RAL 8012		8	J
✓	RAL 8014		6	J
✓	RAL 8015		7	J
✓	RAL 8016		6	J
✓	RAL 8017		6	J
✓	RAL 8019		6	J
✓	RAL 8022		4	J



LACK- UND FARBENFABRIK  
CH-5036 OBERENTFELDEN

Telefon 062 737 46 00  
Telefax 062 737 46 01

www.aarolac.ch  
info@aarolac.ch



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes RAL**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro-de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	RAL 8023		17	J
✓	RAL 8024		13	J
✓	RAL 8025		13	J
✓	RAL 8028		8	J
✓	RAL 9001		76	J
✓	RAL 9002		67	J
✓	RAL 9003		85	J
✓	RAL 9004		5	J
✓	RAL 9005		4	J
✓	RAL 9006		42	N
✓	RAL 9007		28	N
✓	RAL 9010		85	J
✓	RAL 9011		4	J
✓	RAL 9016		87	J
✓	RAL 9017		4	J
✓	RAL 9018		60	J





LACK- UND FARBENFABRIK  
CH-5036 OBERENTFELDEN

Telefon 062 737 46 00  
Telefax 062 737 46 01

www.aarolac.ch  
info@aarolac.ch



## Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments

### Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction

Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).

#### Classification des teintes NCS S



### Définition de la valeur de référence de clarté

La valeur de référence de clarté est le degré de réflexion d'une teinte entre le noir = 0 et blanc = 100 pour indiquer la distance éloignée de la teinte du point noir ou blanc.

RAL 7016 - Gris anthracite ayant par exemple une valeur de référence de clarté de 8.

RAL 9010 - Blanc pur par contre, un sur 85.

Dans la zone intermédiaire, le RAL 1000 vert-beige avec 52%.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de teintes foncées pour l'extérieur des bois. La surface peut se réchauffer jusqu'à 80° C en cas d'exposition directe au soleil. Cela entraîne une charge et une extension disproportionnées de la construction en bois.

On peut s'attendre à des fissures massives dans la pièce de bois, ce qui augmentera l'absorption d'eau ce qui va conduire à la formation de gonflement et de détachement. Dans les teintes sombres, le risque est que la résine transparaisse fortement (conifères).

***Nous rejetons toute responsabilité à cet égard.***

***Nous recommandons de n'utiliser que des teintes avec une valeur de référence de clarté de > 30 %.***

***Demandez-nous si la nuance souhaitée est appropriée pour en juger.***

Vous recevrez cette liste de 69 pages avec les couleurs NCS S et l'indication de leurs valeurs de clarté. Voir ce tableau avant la planification

Conseils et exécution, ou demandez consultation à nos conseillers techniques.



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0300-N		90	J
✓	NCS S0300-N		90	J
✓	NCS S0500-N		86	J
✓	NCS S0502-B		83	J
✓	NCS S0502-B50G		83	J
✓	NCS S0502-G		83	J
✓	NCS S0502-G50Y		85	J
✓	NCS S0502-R		83	J
✓	NCS S0502-R50B		82	J
✓	NCS S0502-Y		84	J
✓	NCS S0502-Y50R		82	J
✓	NCS S0505-B		79	J
✓	NCS S0505-B20G		82	J
✓	NCS S0505-B50G		81	J
✓	NCS S0505-B80G		85	J
✓	NCS S0505-G		84	J
✓	NCS S0505-G10Y		85	J
✓	NCS S0505-G20Y		83	J
✓	NCS S0505-G30Y		82	J
✓	NCS S0505-G40Y		86	J
✓	NCS S0505-G50Y		87	J
✓	NCS S0505-G60Y		86	J
✓	NCS S0505-G70Y		85	J
✓	NCS S0505-G80Y		85	J
✓	NCS S0505-G90Y		86	J
✓	NCS S0505-R		81	J
✓	NCS S0505-R10B		79	J
✓	NCS S0505-R20B		79	J
✓	NCS S0505-R30B		80	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0505-R40B		79	J
✓	NCS S0505-R50B		79	J
✓	NCS S0505-R60B		81	J
✓	NCS S0505-R70B		80	J
✓	NCS S0505-R80B		80	J
✓	NCS S0505-R90B		81	J
✓	NCS S0505-Y		84	J
✓	NCS S0505-Y10R		83	J
✓	NCS S0505-Y20R		83	J
✓	NCS S0505-Y30R		82	J
✓	NCS S0505-Y40R		82	J
✓	NCS S0505-Y50R		79	J
✓	NCS S0505-Y60R		82	J
✓	NCS S0505-Y70R		79	J
✓	NCS S0505-Y80R		81	J
✓	NCS S0505-Y90R		81	J
✓	NCS S0507-B		81	J
✓	NCS S0507-B20G		82	J
✓	NCS S0507-B80G		84	J
✓	NCS S0507-G		85	J
✓	NCS S0507-G40Y		84	J
✓	NCS S0507-G80Y		84	J
✓	NCS S0507-R		80	J
	NCS S0507-R20B		79	J
	NCS S0507-R40B		80	J
	NCS S0507-R60B		81	J
✓	NCS S0507-R80B		80	J
✓	NCS S0507-Y		85	J
✓	NCS S0507-Y20R		83	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0507-Y40R		80	J
✓	NCS S0507-Y60R		80	J
✓	NCS S0507-Y80R		81	J
✓	NCS S0510-B		75	J
✓	NCS S0510-B10G		77	J
✓	NCS S0510-B30G		78	J
✓	NCS S0510-B50G		81	J
✓	NCS S0510-B70G		80	J
✓	NCS S0510-B90G		81	J
✓	NCS S0510-G		82	J
✓	NCS S0510-G10Y		83	J
✓	NCS S0510-G20Y		81	J
✓	NCS S0510-G30Y		82	J
✓	NCS S0510-G40Y		84	J
✓	NCS S0510-G50Y		81	J
✓	NCS S0510-G60Y		82	J
✓	NCS S0510-G70Y		85	J
✓	NCS S0510-G80Y		83	J
✓	NCS S0510-G90Y		84	J
✓	NCS S0510-R		75	J
✓	NCS S0510-R10B		77	J
✓	NCS S0510-R20B		75	J
✓	NCS S0510-R30B		76	J
✓	NCS S0510-R40B		78	J
✓	NCS S0510-R50B		78	J
✓	NCS S0510-R60B		77	J
✓	NCS S0510-R70B		76	J
✓	NCS S0510-R80B		76	J
✓	NCS S0510-R90B		77	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0510-Y		79	J
✓	NCS S0510-Y10R		81	J
✓	NCS S0510-Y20R		79	J
✓	NCS S0510-Y30R		79	J
✓	NCS S0510-Y40R		77	J
✓	NCS S0510-Y50R		78	J
✓	NCS S0510-Y60R		78	J
✓	NCS S0510-Y70R		76	J
✓	NCS S0510-Y80R		76	J
✓	NCS S0510-Y90R		77	J
✓	NCS S0515-B		73	J
✓	NCS S0515-B20G		74	J
✓	NCS S0515-B50G		76	J
✓	NCS S0515-B80G		77	J
✓	NCS S0515-G		79	J
✓	NCS S0515-G20Y		77	J
✓	NCS S0515-G40Y		80	J
✓	NCS S0515-G60Y		80	J
✓	NCS S0515-G80Y		81	J
✓	NCS S0515-G90Y		81	J
	NCS S0515-R		71	J
	NCS S0515-R10B		72	J
	NCS S0515-R20B		72	J
	NCS S0515-R40B		75	J
	NCS S0515-R60B		72	J
✓	NCS S0515-R80B		72	J
✓	NCS S0515-R90B		72	J
✓	NCS S0515-Y		82	J
✓	NCS S0515-Y10R		80	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0515-Y20R		77	J
✓	NCS S0515-Y30R		74	J
✓	NCS S0515-Y40R		73	J
✓	NCS S0515-Y50R		72	J
✓	NCS S0515-Y60R		72	J
✓	NCS S0515-Y70R		71	J
✓	NCS S0515-Y80R		72	J
✓	NCS S0515-Y90R		71	J
✓	NCS S0520-B		71	J
✓	NCS S0520-B10G		70	J
✓	NCS S0520-B30G		71	J
✓	NCS S0520-B40G		71	J
✓	NCS S0520-B50G		73	J
✓	NCS S0520-B60G		73	J
✓	NCS S0520-B70G		74	J
✓	NCS S0520-B90G		75	J
✓	NCS S0520-G		77	J
✓	NCS S0520-G10Y		76	J
✓	NCS S0520-G20Y		76	J
✓	NCS S0520-G30Y		75	J
✓	NCS S0520-G40Y		77	J
✓	NCS S0520-G50Y		81	J
✓	NCS S0520-G60Y		78	J
✓	NCS S0520-G70Y		83	J
✓	NCS S0520-G80Y		81	J
✓	NCS S0520-G90Y		78	J
✓	NCS S0520-R		66	J
	NCS S0520-R10B		66	J
✓	NCS S0520-R20B		67	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
	NCS S0520-R30B		70	J
	NCS S0520-R40B		69	J
	NCS S0520-R50B		68	J
	NCS S0520-R60B		68	J
√	NCS S0520-R70B		68	J
√	NCS S0520-R80B		68	J
√	NCS S0520-R90B		68	J
√	NCS S0520-Y		79	J
√	NCS S0520-Y10R		78	J
√	NCS S0520-Y20R		74	J
√	NCS S0520-Y30R		71	J
√	NCS S0520-Y40R		70	J
√	NCS S0520-Y50R		66	J
√	NCS S0520-Y60R		67	J
√	NCS S0520-Y70R		65	J
√	NCS S0520-Y80R		67	J
√	NCS S0520-Y90R		67	J
	NCS S0525-R60B		62	J
√	NCS S0525-R70B		64	J
√	NCS S0530-B		62	J
√	NCS S0530-B10G		62	J
√	NCS S0530-B30G		64	J
√	NCS S0530-B40G		65	J
√	NCS S0530-B50G		68	J
√	NCS S0530-B60G		66	J
√	NCS S0530-B70G		67	J
√	NCS S0530-B90G		70	J
√	NCS S0530-G		67	J
√	NCS S0530-G10Y		68	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0530-G20Y		68	J
✓	NCS S0530-G30Y		69	J
✓	NCS S0530-G40Y		72	J
✓	NCS S0530-G50Y		73	J
✓	NCS S0530-G60Y		74	J
✓	NCS S0530-G70Y		80	J
✓	NCS S0530-G80Y		78	J
✓	NCS S0530-G90Y		80	J
	NCS S0530-R		58	J
✓	NCS S0530-R10B		58	J
✓	NCS S0530-R20B		61	J
	NCS S0530-R30B		58	J
	NCS S0530-R40B		60	J
✓	NCS S0530-R50B		57	J
✓	NCS S0530-R80B		59	J
✓	NCS S0530-R90B		59	J
✓	NCS S0530-Y		76	J
✓	NCS S0530-Y10R		72	J
✓	NCS S0530-Y20R		69	J
✓	NCS S0530-Y30R		66	J
✓	NCS S0530-Y40R		63	J
✓	NCS S0530-Y50R		61	J
✓	NCS S0530-Y60R		57	J
✓	NCS S0530-Y70R		59	J
✓	NCS S0530-Y80R		59	J
✓	NCS S0530-Y90R		58	J
✓	NCS S0540-B		53	J
✓	NCS S0540-B10G		56	J
✓	NCS S0540-B30G		58	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0540-G		63	J
✓	NCS S0540-G10Y		64	J
✓	NCS S0540-G20Y		64	J
✓	NCS S0540-G30Y		63	J
✓	NCS S0540-G40Y		67	J
✓	NCS S0540-G50Y		67	J
✓	NCS S0540-G60Y		73	J
✓	NCS S0540-G70Y		75	J
✓	NCS S0540-G80Y		74	J
✓	NCS S0540-G90Y		76	J
	NCS S0540-R		48	J
	NCS S0540-R10B		49	J
✓	NCS S0540-R20B		50	J
	NCS S0540-R30B		52	J
✓	NCS S0540-R90B		52	J
✓	NCS S0540-Y		76	J
✓	NCS S0540-Y10R		71	J
✓	NCS S0540-Y20R		65	J
✓	NCS S0540-Y30R		61	J
✓	NCS S0540-Y40R		55	J
✓	NCS S0540-Y50R		54	J
✓	NCS S0540-Y60R		51	J
✓	NCS S0540-Y70R		50	J
✓	NCS S0540-Y80R		49	J
✓	NCS S0540-Y90R		49	J
✓	NCS S0550-G10Y		57	J
✓	NCS S0550-G20Y		56	J
✓	NCS S0550-G30Y		58	J
✓	NCS S0550-G40Y		62	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0550-G50Y		64	J
✓	NCS S0550-G60Y		68	J
✓	NCS S0550-G70Y		72	J
✓	NCS S0550-G80Y		71	J
✓	NCS S0550-G90Y		71	J
	NCS S0550-R		39	J
✓	NCS S0550-R10B		40	J
✓	NCS S0550-Y		67	J
✓	NCS S0550-Y10R		68	J
✓	NCS S0550-Y20R		60	J
✓	NCS S0550-Y30R		55	J
✓	NCS S0550-Y40R		49	J
✓	NCS S0550-Y50R		46	J
✓	NCS S0550-Y60R		45	J
✓	NCS S0550-Y70R		44	J
✓	NCS S0550-Y80R		42	J
✓	NCS S0550-Y90R		40	J
✓	NCS S0560-G10Y		49	J
✓	NCS S0560-G20Y		53	J
✓	NCS S0560-G30Y		53	J
✓	NCS S0560-G40Y		56	J
✓	NCS S0560-G50Y		60	J
✓	NCS S0560-G60Y		64	J
✓	NCS S0560-G70Y		67	J
✓	NCS S0560-G80Y		66	J
✓	NCS S0560-G90Y		67	J
	NCS S0560-R		31	J
✓	NCS S0560-Y		65	J
✓	NCS S0560-Y10R		62	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0560-Y20R		56	J
✓	NCS S0560-Y30R		51	J
✓	NCS S0560-Y40R		48	J
✓	NCS S0560-Y50R		43	J
✓	NCS S0560-Y60R		42	J
✓	NCS S0560-Y70R		37	J
	NCS S0560-Y80R		36	J
✓	NCS S0560-Y90R		32	J
✓	NCS S0565-G10Y		44	J
✓	NCS S0565-G50Y		54	J
	NCS S0565-R		27	J
✓	NCS S0570-G20Y		43	J
✓	NCS S0570-G30Y		47	J
✓	NCS S0570-G40Y		49	J
✓	NCS S0570-G60Y		58	J
✓	NCS S0570-G70Y		63	J
✓	NCS S0570-G80Y		63	J
✓	NCS S0570-G90Y		65	J
✓	NCS S0570-Y		63	J
✓	NCS S0570-Y10R		61	J
✓	NCS S0570-Y20R		54	J
✓	NCS S0570-Y30R		46	J
✓	NCS S0570-Y40R		41	J
	NCS S0570-Y50R		36	J
	NCS S0570-Y60R		35	J
✓	NCS S0570-Y70R		32	J
✓	NCS S0570-Y80R		29	N
✓	NCS S0570-Y90R		26	N
✓	NCS S0575-G20Y		39	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0575-G40Y		49	N
✓	NCS S0575-G60Y		57	N
✓	NCS S0575-G70Y		57	N
✓	NCS S0575-G90Y		62	N
✓	NCS S0580-G30Y		41	N
✓	NCS S0580-Y		64	N
✓	NCS S0580-Y10R		57	J
✓	NCS S0580-Y20R		48	J
✓	NCS S0580-Y30R		43	J
	NCS S0580-Y40R		36	J
	NCS S0580-Y50R		34	N
	NCS S0580-Y60R		28	N
	NCS S0580-Y70R		27	N
	NCS S0580-Y80R		22	N
✓	NCS S0580-Y90R		20	N
	NCS S0585-Y20R		50	N
	NCS S0585-Y30R		39	N
	NCS S0585-Y40R		34	N
	NCS S0585-Y50R		32	N
	NCS S0585-Y60R		26	N
	NCS S0585-Y70R		23	N
	NCS S0585-Y80R		19	N
✓	NCS S0603-G40Y		82	J
✓	NCS S0603-G80Y		83	J
✓	NCS S0603-R20B		81	J
✓	NCS S0603-R40B		81	J
✓	NCS S0603-R60B		80	J
✓	NCS S0603-R80B		81	J
✓	NCS S0603-Y20R		82	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0603-Y40R		82	J
✓	NCS S0603-Y60R		82	J
✓	NCS S0603-Y80R		82	J
✓	NCS S0804-B50G		78	J
✓	NCS S0804-G20Y		76	J
✓	NCS S0804-G60Y		78	J
✓	NCS S0804-G90Y		78	J
✓	NCS S0804-R10B		77	J
✓	NCS S0804-R30B		76	J
✓	NCS S0804-R50B		78	J
✓	NCS S0804-R70B		76	J
✓	NCS S0804-R90B		77	J
✓	NCS S0804-Y10R		80	J
✓	NCS S0804-Y30R		78	J
✓	NCS S0804-Y50R		76	J
✓	NCS S0804-Y70R		77	J
✓	NCS S0804-Y90R		76	J
✓	NCS S0907-B20G		73	J
✓	NCS S0907-B80G		74	J
✓	NCS S0907-G20Y		74	J
✓	NCS S0907-G60Y		75	J
✓	NCS S0907-G90Y		75	J
✓	NCS S0907-R10B		71	J
✓	NCS S0907-R30B		73	J
✓	NCS S0907-R50B		72	J
✓	NCS S0907-R70B		72	J
✓	NCS S0907-R90B		72	J
✓	NCS S0907-Y10R		75	J
✓	NCS S0907-Y30R		73	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S0907-Y50R		72	J
✓	NCS S0907-Y70R		71	J
✓	NCS S0907-Y90R		72	J
✓	NCS S1000-N		74	J
✓	NCS S1002-B		72	J
✓	NCS S1002-B50G		73	J
✓	NCS S1002-G		73	J
✓	NCS S1002-G50Y		74	J
✓	NCS S1002-R		72	J
✓	NCS S1002-R50B		72	J
✓	NCS S1002-Y		71	J
✓	NCS S1002-Y50R		72	J
✓	NCS S1005-B		70	J
✓	NCS S1005-B20G		69	J
✓	NCS S1005-B50G		72	J
✓	NCS S1005-B80G		72	J
✓	NCS S1005-G		72	J
✓	NCS S1005-G10Y		73	J
✓	NCS S1005-G20Y		72	J
✓	NCS S1005-G30Y		72	J
✓	NCS S1005-G40Y		72	J
✓	NCS S1005-G50Y		72	J
✓	NCS S1005-G60Y		73	J
✓	NCS S1005-G70Y		74	J
✓	NCS S1005-G80Y		74	J
✓	NCS S1005-G90Y		74	J
✓	NCS S1005-R		68	J
✓	NCS S1005-R10B		71	J
✓	NCS S1005-R20B		68	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1005-R30B		70	J
✓	NCS S1005-R40B		70	J
✓	NCS S1005-R50B		69	J
✓	NCS S1005-R60B		71	J
✓	NCS S1005-R70B		71	J
✓	NCS S1005-R80B		70	J
✓	NCS S1005-R90B		69	J
✓	NCS S1005-Y		73	J
✓	NCS S1005-Y10R		71	J
✓	NCS S1005-Y20R		70	J
✓	NCS S1005-Y30R		70	J
✓	NCS S1005-Y40R		71	J
✓	NCS S1005-Y50R		70	J
✓	NCS S1005-Y60R		69	J
✓	NCS S1005-Y70R		69	J
✓	NCS S1005-Y80R		68	J
✓	NCS S1005-Y90R		70	J
✓	NCS S1010-B		66	J
✓	NCS S1010-B10G		67	J
✓	NCS S1010-B30G		68	J
✓	NCS S1010-B50G		69	J
✓	NCS S1010-B70G		69	J
✓	NCS S1010-B90G		70	J
✓	NCS S1010-G		68	J
✓	NCS S1010-G10Y		68	J
✓	NCS S1010-G20Y		69	J
✓	NCS S1010-G30Y		70	J
✓	NCS S1010-G40Y		70	J
✓	NCS S1010-G50Y		71	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1010-G60Y		71	J
✓	NCS S1010-G70Y		70	J
✓	NCS S1010-G80Y		71	J
✓	NCS S1010-G90Y		71	J
✓	NCS S1010-R		63	J
✓	NCS S1010-R10B		65	J
✓	NCS S1010-R20B		65	J
✓	NCS S1010-R30B		68	J
✓	NCS S1010-R40B		67	J
✓	NCS S1010-R50B		67	J
✓	NCS S1010-R60B		66	J
✓	NCS S1010-R70B		66	J
✓	NCS S1010-R80B		67	J
✓	NCS S1010-R90B		66	J
✓	NCS S1010-Y		70	J
✓	NCS S1010-Y10R		69	J
✓	NCS S1010-Y20R		68	J
✓	NCS S1010-Y30R		67	J
✓	NCS S1010-Y40R		66	J
✓	NCS S1010-Y50R		66	J
✓	NCS S1010-Y60R		65	J
✓	NCS S1010-Y70R		65	J
✓	NCS S1010-Y80R		65	J
✓	NCS S1010-Y90R		67	J
✓	NCS S1015-B		64	J
✓	NCS S1015-B20G		65	J
✓	NCS S1015-B50G		66	J
✓	NCS S1015-B80G		67	J
✓	NCS S1015-G		67	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1015-G20Y		67	J
✓	NCS S1015-G40Y		68	J
✓	NCS S1015-G60Y		70	J
✓	NCS S1015-G80Y		71	J
✓	NCS S1015-G90Y		71	J
	NCS S1015-R		61	J
	NCS S1015-R10B		61	J
	NCS S1015-R20B		62	J
	NCS S1015-R40B		64	J
	NCS S1015-R60B		64	J
✓	NCS S1015-R80B		64	J
✓	NCS S1015-R90B		64	J
✓	NCS S1015-Y		70	J
✓	NCS S1015-Y10R		70	J
✓	NCS S1015-Y20R		68	J
✓	NCS S1015-Y30R		66	J
✓	NCS S1015-Y40R		64	J
✓	NCS S1015-Y50R		63	J
✓	NCS S1015-Y60R		63	J
✓	NCS S1015-Y70R		62	J
✓	NCS S1015-Y80R		62	J
✓	NCS S1015-Y90R		61	J
✓	NCS S1020-B		61	J
✓	NCS S1020-B10G		60	J
✓	NCS S1020-B30G		62	J
✓	NCS S1020-B40G		62	J
✓	NCS S1020-B50G		61	J
✓	NCS S1020-B60G		64	J
✓	NCS S1020-B70G		63	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	NCS S1020-B90G		63	J
√	NCS S1020-G		62	J
√	NCS S1020-G10Y		64	J
√	NCS S1020-G20Y		64	J
√	NCS S1020-G30Y		64	J
√	NCS S1020-G40Y		63	J
√	NCS S1020-G50Y		69	J
√	NCS S1020-G60Y		67	J
√	NCS S1020-G70Y		68	J
√	NCS S1020-G80Y		68	J
√	NCS S1020-G90Y		71	J
√	NCS S1020-R		57	J
√	NCS S1020-R10B		56	J
√	NCS S1020-R20B		57	J
√	NCS S1020-R30B		57	J
	NCS S1020-R40B		58	J
	NCS S1020-R50B		59	J
	NCS S1020-R60B		60	J
√	NCS S1020-R70B		60	J
√	NCS S1020-R80B		59	J
√	NCS S1020-R90B		60	J
√	NCS S1020-Y		68	J
√	NCS S1020-Y10R		65	J
√	NCS S1020-Y20R		63	J
√	NCS S1020-Y30R		62	J
√	NCS S1020-Y40R		60	J
√	NCS S1020-Y50R		60	J
√	NCS S1020-Y60R		56	J
√	NCS S1020-Y70R		57	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1020-Y80R		56	J
	NCS S1020-Y90R		57	J
✓	NCS S1030-B		53	J
✓	NCS S1030-B10G		53	J
✓	NCS S1030-B30G		54	J
✓	NCS S1030-B40G		56	J
✓	NCS S1030-B50G		56	J
✓	NCS S1030-B60G		58	J
✓	NCS S1030-B70G		59	J
✓	NCS S1030-B90G		59	J
✓	NCS S1030-G		57	J
✓	NCS S1030-G10Y		57	J
✓	NCS S1030-G20Y		57	J
✓	NCS S1030-G30Y		57	J
✓	NCS S1030-G40Y		58	J
✓	NCS S1030-G50Y		61	J
✓	NCS S1030-G60Y		63	J
✓	NCS S1030-G70Y		64	J
✓	NCS S1030-G80Y		65	J
✓	NCS S1030-G90Y		66	J
✓	NCS S1030-R		49	J
✓	NCS S1030-R10B		50	J
✓	NCS S1030-R20B		49	J
✓	NCS S1030-R30B		51	J
	NCS S1030-R40B		50	J
	NCS S1030-R50B		51	J
	NCS S1030-R60B		52	J
✓	NCS S1030-R70B		52	J
✓	NCS S1030-R80B		52	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1030-R90B		52	J
✓	NCS S1030-Y		63	J
✓	NCS S1030-Y10R		61	J
✓	NCS S1030-Y20R		61	J
✓	NCS S1030-Y30R		57	J
✓	NCS S1030-Y40R		55	J
✓	NCS S1030-Y50R		54	J
✓	NCS S1030-Y60R		51	J
✓	NCS S1030-Y70R		51	J
✓	NCS S1030-Y80R		47	J
✓	NCS S1030-Y90R		47	J
✓	NCS S1040-B		46	J
✓	NCS S1040-B10G		47	J
✓	NCS S1040-B20G		50	J
✓	NCS S1040-B30G		49	J
✓	NCS S1040-B40G		49	J
✓	NCS S1040-B50G		50	J
✓	NCS S1040-B60G		52	J
✓	NCS S1040-B70G		51	J
✓	NCS S1040-B80G		54	J
✓	NCS S1040-B90G		54	J
✓	NCS S1040-G		52	J
✓	NCS S1040-G10Y		53	J
✓	NCS S1040-G20Y		53	J
✓	NCS S1040-G30Y		55	J
✓	NCS S1040-G40Y		55	J
✓	NCS S1040-G50Y		57	J
✓	NCS S1040-G60Y		58	J
✓	NCS S1040-G70Y		61	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1040-G80Y		63	J
✓	NCS S1040-G90Y		63	J
✓	NCS S1040-R		41	J
	NCS S1040-R10B		40	J
	NCS S1040-R20B		43	J
	NCS S1040-R30B		42	J
✓	NCS S1040-R40B		45	J
✓	NCS S1040-R50B		44	J
✓	NCS S1040-R60B		45	J
✓	NCS S1040-R70B		45	J
✓	NCS S1040-R80B		46	J
✓	NCS S1040-R90B		45	J
✓	NCS S1040-Y		65	J
✓	NCS S1040-Y10R		61	J
✓	NCS S1040-Y20R		57	J
✓	NCS S1040-Y30R		53	J
✓	NCS S1040-Y40R		49	J
✓	NCS S1040-Y50R		48	J
✓	NCS S1040-Y60R		46	J
✓	NCS S1040-Y70R		43	J
✓	NCS S1040-Y80R		41	J
✓	NCS S1040-Y90R		43	J
✓	NCS S1050-B		40	J
✓	NCS S1050-B10G		42	J
✓	NCS S1050-B20G		42	J
✓	NCS S1050-B30G		44	J
✓	NCS S1050-B40G		44	J
✓	NCS S1050-B50G		45	J
✓	NCS S1050-B60G		47	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1050-B70G		48	J
✓	NCS S1050-B80G		48	J
✓	NCS S1050-B90G		46	J
✓	NCS S1050-G		47	J
✓	NCS S1050-G10Y		48	J
✓	NCS S1050-G20Y		48	J
✓	NCS S1050-G30Y		49	J
✓	NCS S1050-G40Y		50	J
✓	NCS S1050-G50Y		53	J
✓	NCS S1050-G60Y		57	J
✓	NCS S1050-G70Y		59	J
✓	NCS S1050-G80Y		57	J
✓	NCS S1050-G90Y		60	J
✓	NCS S1050-R		34	J
✓	NCS S1050-R10B		35	J
	NCS S1050-R20B		34	J
	NCS S1050-R30B		35	J
	NCS S1050-R40B		36	J
✓	NCS S1050-R90B		39	J
✓	NCS S1050-Y		61	J
✓	NCS S1050-Y10R		57	J
✓	NCS S1050-Y20R		52	J
✓	NCS S1050-Y30R		47	J
✓	NCS S1050-Y40R		44	J
✓	NCS S1050-Y50R		42	J
✓	NCS S1050-Y60R		39	J
✓	NCS S1050-Y70R		37	J
✓	NCS S1050-Y80R		36	J
✓	NCS S1050-Y90R		34	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1055-B90G		43	J
✓	NCS S1060-B		35	J
✓	NCS S1060-G		40	J
✓	NCS S1060-G10Y		40	J
✓	NCS S1060-G20Y		41	J
✓	NCS S1060-G30Y		45	J
✓	NCS S1060-G40Y		46	J
✓	NCS S1060-G50Y		50	J
✓	NCS S1060-G60Y		57	J
✓	NCS S1060-G70Y		53	J
✓	NCS S1060-G80Y		54	J
✓	NCS S1060-G90Y		55	J
✓	NCS S1060-R		27	J
✓	NCS S1060-R10B		27	J
	NCS S1060-R20B		25	J
	NCS S1060-R30B		26	J
✓	NCS S1060-Y		60	J
✓	NCS S1060-Y10R		55	J
✓	NCS S1060-Y20R		49	J
✓	NCS S1060-Y30R		45	J
✓	NCS S1060-Y40R		39	J
✓	NCS S1060-Y50R		36	J
✓	NCS S1060-Y60R		33	J
✓	NCS S1060-Y70R		32	J
✓	NCS S1060-Y80R		29	J
✓	NCS S1060-Y90R		28	J
✓	NCS S1070-G10Y		33	J
✓	NCS S1070-G20Y		37	J
✓	NCS S1070-G30Y		37	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1070-G40Y		40	J
✓	NCS S1070-G50Y		43	J
✓	NCS S1070-G60Y		47	J
✓	NCS S1070-G70Y		50	J
✓	NCS S1070-G80Y		53	J
✓	NCS S1070-G90Y		52	J
✓	NCS S1070-R		20	J
✓	NCS S1070-R10B		20	N
	NCS S1070-R20B		19	N
✓	NCS S1070-Y		53	J
✓	NCS S1070-Y10R		50	J
✓	NCS S1070-Y20R		45	J
✓	NCS S1070-Y30R		39	J
✓	NCS S1070-Y40R		36	J
✓	NCS S1070-Y50R		32	J
✓	NCS S1070-Y60R		29	J
✓	NCS S1070-Y70R		26	J
✓	NCS S1070-Y80R		24	J
✓	NCS S1070-Y90R		21	J
✓	NCS S1075-G20Y		32	N
✓	NCS S1075-G40Y		38	J
✓	NCS S1075-G50Y		40	J
✓	NCS S1075-G60Y		45	J
✓	NCS S1075-G70Y		49	J
✓	NCS S1075-G80Y		48	J
✓	NCS S1075-G90Y		49	J
✓	NCS S1080-G30Y		33	N
✓	NCS S1080-R		13	J
✓	NCS S1080-Y		49	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1080-Y10R		48	J
✓	NCS S1080-Y20R		40	J
✓	NCS S1080-Y30R		34	J
✓	NCS S1080-Y40R		29	J
✓	NCS S1080-Y50R		27	J
✓	NCS S1080-Y60R		23	J
✓	NCS S1080-Y70R		21	J
✓	NCS S1080-Y80R		19	J
✓	NCS S1080-Y90R		15	N
✓	NCS S1085-Y80R		16	N
	NCS S1085-Y90R		13	N
✓	NCS S1500-N		64	J
✓	NCS S1502-B		63	J
✓	NCS S1502-B50G		64	J
✓	NCS S1502-G		63	J
✓	NCS S1502-G50Y		64	J
✓	NCS S1502-R		62	J
✓	NCS S1502-R50B		63	J
✓	NCS S1502-Y		63	J
✓	NCS S1502-Y50R		63	J
✓	NCS S1505-G80Y		64	J
✓	NCS S1505-G90Y		64	J
✓	NCS S1505-Y		65	J
✓	NCS S1505-Y10R		64	J
✓	NCS S1505-Y20R		64	J
✓	NCS S1505-Y30R		64	J
✓	NCS S1505-Y40R		62	J
✓	NCS S1505-Y50R		62	J
✓	NCS S1505-Y60R		62	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1505-Y70R		62	J
✓	NCS S1505-Y80R		62	J
✓	NCS S1505-Y90R		61	J
✓	NCS S1510-B		59	J
✓	NCS S1510-B20G		59	J
✓	NCS S1510-B50G		60	J
✓	NCS S1510-B80G		61	J
✓	NCS S1510-G		60	J
✓	NCS S1510-G20Y		60	J
✓	NCS S1510-G40Y		61	J
✓	NCS S1510-G60Y		62	J
✓	NCS S1510-G80Y		63	J
✓	NCS S1510-G90Y		62	J
	NCS S1510-R		57	J
	NCS S1510-R10B		58	J
	NCS S1510-R20B		58	J
	NCS S1510-R40B		58	J
	NCS S1510-R60B		59	J
✓	NCS S1510-R80B		59	J
✓	NCS S1510-R90B		59	J
✓	NCS S1510-Y		63	J
✓	NCS S1510-Y10R		62	J
✓	NCS S1510-Y20R		61	J
✓	NCS S1510-Y30R		60	J
✓	NCS S1510-Y40R		59	J
✓	NCS S1510-Y50R		59	J
✓	NCS S1510-Y60R		58	J
✓	NCS S1510-Y70R		57	J
✓	NCS S1510-Y80R		57	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1510-Y90R		56	J
✓	NCS S1515-B		56	J
✓	NCS S1515-B20G		56	J
✓	NCS S1515-B50G		57	J
✓	NCS S1515-B80G		58	J
✓	NCS S1515-G		58	J
✓	NCS S1515-G20Y		58	J
✓	NCS S1515-G40Y		58	J
✓	NCS S1515-G60Y		60	J
✓	NCS S1515-G80Y		61	J
✓	NCS S1515-G90Y		61	J
	NCS S1515-R		54	J
	NCS S1515-R10B		53	J
	NCS S1515-R20B		54	J
	NCS S1515-R40B		55	J
	NCS S1515-R60B		56	J
✓	NCS S1515-R80B		56	J
✓	NCS S1515-R90B		55	J
✓	NCS S1515-Y		61	J
✓	NCS S1515-Y10R		60	J
✓	NCS S1515-Y20R		59	J
✓	NCS S1515-Y30R		58	J
✓	NCS S1515-Y40R		57	J
✓	NCS S1515-Y50R		55	J
✓	NCS S1515-Y60R		55	J
✓	NCS S1515-Y70R		54	J
✓	NCS S1515-Y80R		54	J
✓	NCS S1515-Y90R		53	J
✓	NCS S1550-R70B		33	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S1550-R80B		34	J
✓	NCS S1555-B10G		34	J
✓	NCS S1555-R70B		28	J
✓	NCS S1555-R80B		29	J
✓	NCS S1560-R90B		26	J
✓	NCS S1565-B		25	J
✓	NCS S1565-G		28	J
	NCS S1575-R10B		12	N
	NCS S1580-R		9	N
✓	NCS S1580-Y80R		14	N
✓	NCS S1580-Y90R		12	N
✓	NCS S2000-N		56	J
✓	NCS S2002-Y		56	J
✓	NCS S2002-Y50R		56	J
✓	NCS S2002-R		55	J
✓	NCS S2002-R50B		56	J
✓	NCS S2002-B		55	J
✓	NCS S2002-B50G		57	J
✓	NCS S2002-G		55	J
✓	NCS S2002-G50Y		57	J
✓	NCS S2005-B		54	J
✓	NCS S2005-B20G		55	J
✓	NCS S2005-B50G		55	J
✓	NCS S2005-B80G		54	J
✓	NCS S2005-G		55	J
✓	NCS S2005-G10Y		54	J
✓	NCS S2005-G20Y		55	J
✓	NCS S2005-G30Y		55	J
✓	NCS S2005-G40Y		55	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2005-G50Y		55	J
✓	NCS S2005-G60Y		55	J
✓	NCS S2005-G70Y		55	J
✓	NCS S2005-G80Y		57	J
✓	NCS S2005-G90Y		57	J
✓	NCS S2005-R		54	J
✓	NCS S2005-R10B		54	J
✓	NCS S2005-R20B		53	J
✓	NCS S2005-R30B		54	J
✓	NCS S2005-R40B		54	J
✓	NCS S2005-R50B		52	J
✓	NCS S2005-R60B		54	J
✓	NCS S2005-R70B		54	J
✓	NCS S2005-R80B		55	J
✓	NCS S2005-R90B		55	J
✓	NCS S2005-Y		56	J
✓	NCS S2005-Y10R		56	J
✓	NCS S2005-Y20R		56	J
✓	NCS S2005-Y30R		55	J
✓	NCS S2005-Y40R		54	J
✓	NCS S2005-Y50R		53	J
✓	NCS S2005-Y60R		54	J
✓	NCS S2005-Y70R		54	J
✓	NCS S2005-Y80R		53	J
✓	NCS S2005-Y90R		53	J
✓	NCS S2010-B		50	J
✓	NCS S2010-B10G		51	J
✓	NCS S2010-B30G		51	J
✓	NCS S2010-B50G		52	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2010-B70G		52	J
✓	NCS S2010-B90G		53	J
✓	NCS S2010-G		52	J
✓	NCS S2010-G10Y		53	J
✓	NCS S2010-G20Y		52	J
✓	NCS S2010-G30Y		52	J
✓	NCS S2010-G40Y		53	J
✓	NCS S2010-G50Y		54	J
✓	NCS S2010-G60Y		53	J
✓	NCS S2010-G70Y		53	J
✓	NCS S2010-G80Y		54	J
✓	NCS S2010-G90Y		54	J
✓	NCS S2010-R		50	J
✓	NCS S2010-R10B		51	J
✓	NCS S2010-R20B		49	J
✓	NCS S2010-R30B		49	J
✓	NCS S2010-R40B		50	J
✓	NCS S2010-R50B		51	J
✓	NCS S2010-R60B		51	J
✓	NCS S2010-R70B		51	J
✓	NCS S2010-R80B		50	J
✓	NCS S2010-R90B		52	J
✓	NCS S2010-Y		53	J
✓	NCS S2010-Y10R		52	J
✓	NCS S2010-Y20R		51	J
✓	NCS S2010-Y30R		55	J
✓	NCS S2010-Y40R		50	J
✓	NCS S2010-Y50R		50	J
✓	NCS S2010-Y60R		50	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2010-Y70R		51	J
✓	NCS S2010-Y80R		48	J
✓	NCS S2010-Y90R		48	J
✓	NCS S2020-B		47	J
✓	NCS S2020-B10G		44	J
✓	NCS S2020-B30G		48	J
✓	NCS S2020-B40G		47	J
✓	NCS S2020-B50G		46	J
✓	NCS S2020-B60G		48	J
✓	NCS S2020-B70G		47	J
✓	NCS S2020-B90G		47	J
✓	NCS S2020-G		48	J
✓	NCS S2020-G10Y		53	J
✓	NCS S2020-G20Y		47	J
✓	NCS S2020-G30Y		49	J
✓	NCS S2020-G40Y		49	J
✓	NCS S2020-G50Y		48	J
✓	NCS S2020-G60Y		50	J
✓	NCS S2020-G70Y		51	J
✓	NCS S2020-G80Y		51	J
✓	NCS S2020-G90Y		52	J
✓	NCS S2020-R		42	J
✓	NCS S2020-R10B		43	J
✓	NCS S2020-R20B		42	J
✓	NCS S2020-R30B		45	J
✓	NCS S2020-R40B		44	J
✓	NCS S2020-R50B		44	J
✓	NCS S2020-R60B		44	J
✓	NCS S2020-R70B		44	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2020-R80B		44	J
✓	NCS S2020-R90B		45	J
✓	NCS S2020-Y		50	J
✓	NCS S2020-Y10R		49	J
✓	NCS S2020-Y20R		48	J
✓	NCS S2020-Y30R		48	J
✓	NCS S2020-Y40R		45	J
✓	NCS S2020-Y50R		44	J
✓	NCS S2020-Y60R		43	J
✓	NCS S2020-Y70R		44	J
✓	NCS S2020-Y80R		43	J
✓	NCS S2020-Y90R		42	J
✓	NCS S2030-B		40	J
✓	NCS S2030-B10G		41	J
✓	NCS S2030-B30G		40	J
✓	NCS S2030-B40G		41	J
✓	NCS S2030-B50G		42	J
✓	NCS S2030-B60G		43	J
✓	NCS S2030-B70G		42	J
✓	NCS S2030-B90G		43	J
✓	NCS S2030-G		42	J
✓	NCS S2030-G10Y		42	J
✓	NCS S2030-G20Y		42	J
✓	NCS S2030-G30Y		43	J
✓	NCS S2030-G40Y		43	J
✓	NCS S2030-G50Y		46	J
✓	NCS S2030-G60Y		47	J
✓	NCS S2030-G70Y		47	J
✓	NCS S2030-G80Y		48	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2030-G90Y		48	J
✓	NCS S2030-R		36	J
✓	NCS S2030-R10B		36	J
✓	NCS S2030-R20B		36	J
✓	NCS S2030-R30B		38	J
✓	NCS S2030-R40B		36	J
✓	NCS S2030-R50B		38	J
✓	NCS S2030-R60B		38	J
	NCS S2030-R70B		38	J
✓	NCS S2030-R80B		38	J
✓	NCS S2030-R90B		39	J
✓	NCS S2030-Y		47	J
✓	NCS S2030-Y10R		47	J
✓	NCS S2030-Y20R		45	J
✓	NCS S2030-Y30R		43	J
✓	NCS S2030-Y40R		40	J
✓	NCS S2030-Y50R		40	J
✓	NCS S2030-Y60R		39	J
✓	NCS S2030-Y70R		38	J
✓	NCS S2030-Y80R		36	J
✓	NCS S2030-Y90R		36	J
✓	NCS S2040-B		33	J
✓	NCS S2040-B10G		34	J
✓	NCS S2040-B20G		36	J
✓	NCS S2040-B30G		36	J
✓	NCS S2040-B40G		37	J
✓	NCS S2040-B50G		38	J
✓	NCS S2040-B60G		38	J
✓	NCS S2040-B70G		37	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2040-B80G		38	J
✓	NCS S2040-B90G		38	J
✓	NCS S2040-G		37	J
✓	NCS S2040-G10Y		38	J
✓	NCS S2040-G20Y		38	J
✓	NCS S2040-G30Y		39	J
✓	NCS S2040-G40Y		40	J
✓	NCS S2040-G50Y		42	J
✓	NCS S2040-G60Y		43	J
✓	NCS S2040-G70Y		44	J
✓	NCS S2040-G80Y		46	J
✓	NCS S2040-G90Y		47	J
✓	NCS S2040-R		30	J
✓	NCS S2040-R10B		29	J
	NCS S2040-R20B		29	J
	NCS S2040-R30B		30	J
✓	NCS S2040-R40B		31	J
✓	NCS S2040-R50B		30	J
✓	NCS S2040-R60B		32	J
✓	NCS S2040-R70B		32	J
✓	NCS S2040-R80B		33	J
✓	NCS S2040-R90B		34	J
✓	NCS S2040-Y		46	J
✓	NCS S2040-Y10R		44	J
✓	NCS S2040-Y20R		43	J
✓	NCS S2040-Y30R		40	J
✓	NCS S2040-Y40R		37	J
✓	NCS S2040-Y50R		35	J
✓	NCS S2040-Y60R		33	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2040-Y70R		32	J
✓	NCS S2040-Y80R		31	J
✓	NCS S2040-Y90R		30	J
✓	NCS S2050-B		29	J
✓	NCS S2050-B10G		30	J
✓	NCS S2050-B20G		30	J
✓	NCS S2050-B30G		32	J
✓	NCS S2050-B40G		32	J
✓	NCS S2050-B50G		31	J
✓	NCS S2050-B60G		32	J
✓	NCS S2050-B70G		33	J
✓	NCS S2050-B80G		33	J
✓	NCS S2050-B90G		32	J
✓	NCS S2050-G		32	J
✓	NCS S2050-G10Y		33	J
✓	NCS S2050-G20Y		33	J
✓	NCS S2050-G30Y		34	J
✓	NCS S2050-G40Y		36	J
✓	NCS S2050-G50Y		38	J
✓	NCS S2050-G60Y		39	J
✓	NCS S2050-G70Y		43	J
✓	NCS S2050-G80Y		41	J
✓	NCS S2050-G90Y		43	J
✓	NCS S2050-R		24	J
✓	NCS S2050-R10B		23	J
✓	NCS S2050-R20B		24	J
	NCS S2050-R30B		23	J
	NCS S2050-R40B		23	J
	NCS S2050-R50B		24	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2050-R60B		24	J
✓	NCS S2050-R70B		26	J
✓	NCS S2050-R80B		27	J
✓	NCS S2050-R90B		27	J
✓	NCS S2050-Y		42	J
✓	NCS S2050-Y10R		41	J
✓	NCS S2050-Y20R		38	J
✓	NCS S2050-Y30R		35	J
✓	NCS S2050-Y40R		34	J
✓	NCS S2050-Y50R		31	J
✓	NCS S2050-Y60R		28	J
✓	NCS S2050-Y70R		26	J
✓	NCS S2050-Y80R		26	J
✓	NCS S2050-Y90R		25	J
✓	NCS S2055-B10G		26	J
✓	NCS S2060-B		24	J
✓	NCS S2060-B50G		27	J
✓	NCS S2060-B70G		28	J
✓	NCS S2060-B90G		27	J
✓	NCS S2060-G		28	J
✓	NCS S2060-G10Y		27	J
✓	NCS S2060-G20Y		29	J
✓	NCS S2060-G30Y		30	J
✓	NCS S2060-G40Y		32	J
✓	NCS S2060-G50Y		33	J
✓	NCS S2060-G60Y		37	J
✓	NCS S2060-G70Y		38	J
✓	NCS S2060-G80Y		39	J
✓	NCS S2060-G90Y		39	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2060-R		17	N
✓	NCS S2060-R10B		16	J
✓	NCS S2060-R20B		17	J
✓	NCS S2060-R30B		17	N
	NCS S2060-R40B		17	N
✓	NCS S2060-R70B		20	N
✓	NCS S2060-R80B		22	N
✓	NCS S2060-R90B		22	N
✓	NCS S2060-Y		37	J
✓	NCS S2060-Y10R		38	J
✓	NCS S2060-Y20R		35	J
✓	NCS S2060-Y30R		32	J
✓	NCS S2060-Y40R		28	J
✓	NCS S2060-Y50R		25	J
✓	NCS S2060-Y60R		24	J
✓	NCS S2060-Y70R		22	J
✓	NCS S2060-Y80R		20	J
✓	NCS S2060-Y90R		19	J
✓	NCS S2065-B		20	N
✓	NCS S2065-R20B		12	N
✓	NCS S2065-R90B		18	J
✓	NCS S2070-G10Y		21	J
✓	NCS S2070-G20Y		24	J
✓	NCS S2070-G30Y		26	J
✓	NCS S2070-G40Y		27	N
✓	NCS S2070-G50Y		29	N
✓	NCS S2070-G60Y		33	J
✓	NCS S2070-G70Y		34	N
✓	NCS S2070-G80Y		35	N



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2070-G90Y		35	N
✓	NCS S2070-R		11	N
✓	NCS S2070-R10B		10	N
✓	NCS S2070-Y		35	J
✓	NCS S2070-Y10R		36	J
✓	NCS S2070-Y20R		31	J
✓	NCS S2070-Y30R		28	J
✓	NCS S2070-Y40R		25	J
✓	NCS S2070-Y50R		23	J
✓	NCS S2070-Y60R		19	J
✓	NCS S2070-Y70R		18	J
✓	NCS S2070-Y80R		15	J
✓	NCS S2070-Y90R		14	J
✓	NCS S2075-G20Y		21	N
✓	NCS S2075-G30Y		23	N
✓	NCS S2075-Y60R		18	N
✓	NCS S2075-Y70R		15	N
✓	NCS S2500-N		50	J
✓	NCS S2502-B		48	J
✓	NCS S2502-G		49	J
✓	NCS S2502-R		49	J
✓	NCS S2502-Y		49	J
✓	NCS S2555-B20G		23	J
✓	NCS S2555-B30G		25	J
✓	NCS S2555-B40G		24	J
✓	NCS S2555-B60G		26	J
✓	NCS S2555-B80G		24	J
✓	NCS S2565-G		20	N
✓	NCS S2565-R80B		14	N



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S2570-G20Y		19	N
✓	NCS S2570-G30Y		21	N
✓	NCS S2570-R		8	N
✓	NCS S2570-Y30R		24	J
✓	NCS S2570-Y40R		21	J
✓	NCS S2570-Y50R		19	J
✓	NCS S2570-Y60R		17	N
✓	NCS S2570-Y70R		13	N
✓	NCS S2570-Y80R		11	N
✓	NCS S2570-Y90R		10	N
✓	NCS S3000-N		45	J
✓	NCS S3005-B20G		41	J
✓	NCS S3005-B80G		41	J
✓	NCS S3005-G20Y		43	J
✓	NCS S3005-G50Y		42	J
✓	NCS S3005-G80Y		44	J
✓	NCS S3005-R20B		42	J
✓	NCS S3005-R50B		41	J
✓	NCS S3005-R80B		42	J
✓	NCS S3005-Y20R		41	J
✓	NCS S3005-Y50R		40	J
✓	NCS S3005-Y80R		42	J
✓	NCS S3010-B		39	J
✓	NCS S3010-B10G		38	J
✓	NCS S3010-B30G		39	J
✓	NCS S3010-B50G		39	J
✓	NCS S3010-B70G		40	J
✓	NCS S3010-B90G		42	J
✓	NCS S3010-G		40	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3010-G10Y		39	J
✓	NCS S3010-G20Y		40	J
✓	NCS S3010-G30Y		42	J
✓	NCS S3010-G40Y		41	J
✓	NCS S3010-G50Y		40	J
✓	NCS S3010-G60Y		41	J
✓	NCS S3010-G70Y		41	J
✓	NCS S3010-G80Y		41	J
✓	NCS S3010-G90Y		41	J
✓	NCS S3010-R		36	J
✓	NCS S3010-R10B		38	J
✓	NCS S3010-R20B		37	J
✓	NCS S3010-R30B		37	J
✓	NCS S3010-R40B		37	J
✓	NCS S3010-R50B		39	J
✓	NCS S3010-R60B		38	J
✓	NCS S3010-R70B		40	J
✓	NCS S3010-R80B		38	J
✓	NCS S3010-R90B		38	J
✓	NCS S3010-Y		41	J
✓	NCS S3010-Y10R		41	J
✓	NCS S3010-Y20R		40	J
✓	NCS S3010-Y30R		40	J
✓	NCS S3010-Y40R		38	J
✓	NCS S3010-Y50R		40	J
✓	NCS S3010-Y60R		38	J
✓	NCS S3010-Y70R		38	J
✓	NCS S3010-Y80R		38	J
✓	NCS S3010-Y90R		38	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3020-B		33	J
✓	NCS S3020-B10G		34	J
✓	NCS S3020-B30G		35	J
✓	NCS S3020-B40G		35	J
✓	NCS S3020-B50G		35	J
✓	NCS S3020-B60G		35	J
✓	NCS S3020-B70G		35	J
✓	NCS S3020-B90G		35	J
✓	NCS S3020-G		35	J
✓	NCS S3020-G10Y		36	J
✓	NCS S3020-G20Y		36	J
✓	NCS S3020-G30Y		36	J
✓	NCS S3020-G40Y		36	J
✓	NCS S3020-G50Y		39	J
✓	NCS S3020-G60Y		37	J
✓	NCS S3020-G70Y		37	J
✓	NCS S3020-G80Y		38	J
✓	NCS S3020-G90Y		39	J
✓	NCS S3020-R		31	J
✓	NCS S3020-R10B		32	J
✓	NCS S3020-R20B		31	J
✓	NCS S3020-R30B		31	J
✓	NCS S3020-R40B		32	J
✓	NCS S3020-R50B		34	J
✓	NCS S3020-R60B		33	J
✓	NCS S3020-R70B		32	J
✓	NCS S3020-R80B		33	J
✓	NCS S3020-R90B		32	J
✓	NCS S3020-Y		38	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3020-Y10R		38	J
✓	NCS S3020-Y20R		36	J
✓	NCS S3020-Y30R		36	J
✓	NCS S3020-Y40R		34	J
✓	NCS S3020-Y50R		36	J
✓	NCS S3020-Y60R		33	J
✓	NCS S3020-Y70R		34	J
✓	NCS S3020-Y80R		32	J
✓	NCS S3020-Y90R		32	J
✓	NCS S3030-B		28	J
✓	NCS S3030-B10G		30	J
✓	NCS S3030-B30G		31	J
✓	NCS S3030-B40G		31	J
✓	NCS S3030-B50G		32	J
✓	NCS S3030-B60G		31	J
✓	NCS S3030-B70G		31	J
✓	NCS S3030-B90G		31	J
✓	NCS S3030-G		30	J
✓	NCS S3030-G10Y		33	J
✓	NCS S3030-G20Y		31	J
✓	NCS S3030-G30Y		32	J
✓	NCS S3030-G40Y		33	J
✓	NCS S3030-G50Y		34	J
✓	NCS S3030-G60Y		34	J
✓	NCS S3030-G70Y		36	J
✓	NCS S3030-G80Y		35	J
✓	NCS S3030-G90Y		36	J
✓	NCS S3030-R		26	J
✓	NCS S3030-R10B		26	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3030-R20B		25	J
✓	NCS S3030-R30B		26	J
	NCS S3030-R40B		26	J
✓	NCS S3030-R50B		27	J
✓	NCS S3030-R60B		27	J
✓	NCS S3030-R70B		28	J
✓	NCS S3030-R80B		27	J
✓	NCS S3030-R90B		29	J
✓	NCS S3030-Y		35	J
✓	NCS S3030-Y10R		36	J
✓	NCS S3030-Y20R		33	J
✓	NCS S3030-Y30R		32	J
✓	NCS S3030-Y40R		30	J
✓	NCS S3030-Y50R		30	J
✓	NCS S3030-Y60R		29	J
✓	NCS S3030-Y70R		28	J
✓	NCS S3030-Y80R		26	J
✓	NCS S3030-Y90R		26	J
✓	NCS S3040-B		24	J
✓	NCS S3040-B10G		25	J
✓	NCS S3040-B20G		26	J
✓	NCS S3040-B30G		27	J
✓	NCS S3040-B40G		26	J
✓	NCS S3040-B50G		27	J
✓	NCS S3040-B60G		27	J
✓	NCS S3040-B70G		27	J
✓	NCS S3040-B80G		27	J
✓	NCS S3040-B90G		26	J
✓	NCS S3040-G		27	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3040-G10Y		27	J
✓	NCS S3040-G20Y		28	J
✓	NCS S3040-G30Y		28	J
✓	NCS S3040-G40Y		30	J
✓	NCS S3040-G50Y		31	J
✓	NCS S3040-G60Y		32	J
✓	NCS S3040-G70Y		32	J
✓	NCS S3040-G80Y		33	J
✓	NCS S3040-G90Y		33	J
✓	NCS S3040-R		21	J
✓	NCS S3040-R10B		20	J
✓	NCS S3040-R20B		20	J
✓	NCS S3040-R30B		20	J
✓	NCS S3040-R40B		21	J
✓	NCS S3040-R50B		22	J
✓	NCS S3040-R60B		21	J
✓	NCS S3040-R70B		23	J
✓	NCS S3040-R80B		23	J
✓	NCS S3040-R90B		23	J
✓	NCS S3040-Y		32	J
✓	NCS S3040-Y10R		32	J
✓	NCS S3040-Y20R		31	J
✓	NCS S3040-Y30R		29	J
✓	NCS S3040-Y40R		27	J
✓	NCS S3040-Y50R		25	J
✓	NCS S3040-Y60R		25	J
✓	NCS S3040-Y70R		23	J
✓	NCS S3040-Y80R		23	J
✓	NCS S3040-Y90R		21	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3050-B		19	J
✓	NCS S3050-B10G		21	J
✓	NCS S3050-B20G		21	J
✓	NCS S3050-B30G		21	J
✓	NCS S3050-B40G		22	J
✓	NCS S3050-B50G		22	J
✓	NCS S3050-B60G		22	J
✓	NCS S3050-B70G		21	J
✓	NCS S3050-B80G		22	J
✓	NCS S3050-B90G		23	J
✓	NCS S3050-G		22	J
✓	NCS S3050-G10Y		21	J
✓	NCS S3050-G20Y		24	J
✓	NCS S3050-G30Y		23	J
✓	NCS S3050-G40Y		25	J
✓	NCS S3050-G50Y		27	J
✓	NCS S3050-G60Y		29	J
✓	NCS S3050-G70Y		29	J
✓	NCS S3050-G80Y		30	J
✓	NCS S3050-G90Y		29	N
✓	NCS S3050-R		15	J
✓	NCS S3050-R10B		14	J
✓	NCS S3050-R20B		15	J
✓	NCS S3050-R30B		15	J
✓	NCS S3050-R40B		14	J
✓	NCS S3050-R50B		16	J
✓	NCS S3050-R60B		16	J
✓	NCS S3050-R70B		16	J
✓	NCS S3050-R80B		17	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3050-R90B		19	J
✓	NCS S3050-Y		28	J
✓	NCS S3050-Y10R		29	J
✓	NCS S3050-Y20R		28	J
✓	NCS S3050-Y30R		25	J
✓	NCS S3050-Y40R		24	J
✓	NCS S3050-Y50R		21	J
✓	NCS S3050-Y60R		20	J
✓	NCS S3050-Y70R		18	J
✓	NCS S3050-Y80R		17	J
✓	NCS S3050-Y90R		17	J
✓	NCS S3055-B50G		19	J
✓	NCS S3055-R30B		10	N
✓	NCS S3055-R40B		11	N
✓	NCS S3055-R50B		13	N
✓	NCS S3060-B		15	J
✓	NCS S3060-B10G		17	J
✓	NCS S3060-B20G		17	J
✓	NCS S3060-B30G		18	J
✓	NCS S3060-B40G		19	J
✓	NCS S3060-B70G		17	J
✓	NCS S3060-B90G		17	J
✓	NCS S3060-G		17	J
✓	NCS S3060-G10Y		18	J
✓	NCS S3060-G20Y		19	J
✓	NCS S3060-G30Y		20	J
✓	NCS S3060-G40Y		22	J
✓	NCS S3060-G50Y		23	J
✓	NCS S3060-G60Y		25	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S3060-G70Y		28	J
✓	NCS S3060-G80Y		27	J
✓	NCS S3060-G90Y		27	J
✓	NCS S3060-R		9	N
✓	NCS S3060-R10B		9	N
✓	NCS S3060-R20B		9	N
✓	NCS S3060-R70B		11	N
✓	NCS S3060-R80B		11	N
✓	NCS S3060-R90B		14	J
✓	NCS S3060-Y		27	J
✓	NCS S3060-Y10R		27	J
✓	NCS S3060-Y20R		24	J
✓	NCS S3060-Y30R		22	J
✓	NCS S3060-Y40R		20	J
✓	NCS S3060-Y50R		19	J
✓	NCS S3060-Y60R		17	J
✓	NCS S3060-Y70R		15	J
✓	NCS S3060-Y80R		13	J
✓	NCS S3060-Y90R		12	J
✓	NCS S3065-G10Y		15	N
✓	NCS S3065-G40Y		19	J
✓	NCS S3065-G50Y		19	J
✓	NCS S3065-G60Y		24	J
✓	NCS S3065-R90B		11	J
✓	NCS S3065-Y20R		23	J
✓	NCS S3500-N		38	J
✓	NCS S3502-B		37	J
✓	NCS S3502-G		37	J
✓	NCS S3502-R		37	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	NCS S3502-Y		38	J
√	NCS S3555-B60G		16	J
√	NCS S3555-B80G		16	J
√	NCS S3555-R60B		9	N
√	NCS S3560-G		13	N
√	NCS S3560-G10Y		12	N
√	NCS S3560-G20Y		15	N
√	NCS S3560-G30Y		16	N
√	NCS S3560-G40Y		17	J
√	NCS S3560-G50Y		21	J
√	NCS S3560-G60Y		21	J
√	NCS S3560-G70Y		20	J
√	NCS S3560-R		7	N
√	NCS S3560-R80B		9	N
√	NCS S3560-R90B		10	N
√	NCS S3560-Y		23	J
√	NCS S3560-Y20R		20	J
√	NCS S3560-Y30R		18	J
√	NCS S3560-Y40R		17	J
√	NCS S3560-Y50R		15	J
√	NCS S3560-Y60R		13	J
√	NCS S3560-Y70R		12	J
√	NCS S3560-Y80R		10	N
√	NCS S3560-Y90R		8	N
√	NCS S4000-N		33	J
√	NCS S4005-B20G		31	J
√	NCS S4005-B80G		32	J
√	NCS S4005-G20Y		32	J
√	NCS S4005-G50Y		32	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4005-G80Y		32	J
✓	NCS S4005-R20B		30	J
✓	NCS S4005-R50B		31	J
✓	NCS S4005-R80B		31	J
✓	NCS S4005-Y20R		32	J
✓	NCS S4005-Y50R		31	J
✓	NCS S4005-Y80R		32	J
✓	NCS S4010-B10G		29	J
✓	NCS S4010-B30G		29	J
✓	NCS S4010-B50G		30	J
✓	NCS S4010-B70G		30	J
✓	NCS S4010-B90G		30	J
✓	NCS S4010-G10Y		30	J
✓	NCS S4010-G30Y		30	J
✓	NCS S4010-G50Y		31	J
✓	NCS S4010-G70Y		32	J
✓	NCS S4010-G90Y		31	J
✓	NCS S4010-R10B		28	J
✓	NCS S4010-R30B		29	J
✓	NCS S4010-R50B		29	J
✓	NCS S4010-R70B		29	J
✓	NCS S4010-R90B		28	J
✓	NCS S4010-Y10R		33	J
✓	NCS S4010-Y30R		31	J
✓	NCS S4010-Y50R		31	J
✓	NCS S4010-Y70R		29	J
✓	NCS S4010-Y90R		28	J
✓	NCS S4020-B		24	J
✓	NCS S4020-B10G		25	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4020-B30G		25	J
✓	NCS S4020-B50G		26	J
✓	NCS S4020-B70G		26	J
✓	NCS S4020-B90G		26	J
✓	NCS S4020-G		25	J
✓	NCS S4020-G10Y		26	J
✓	NCS S4020-G30Y		26	J
✓	NCS S4020-G50Y		28	J
✓	NCS S4020-G70Y		29	J
✓	NCS S4020-G90Y		29	J
✓	NCS S4020-R		22	J
✓	NCS S4020-R10B		23	J
✓	NCS S4020-R20B		23	J
✓	NCS S4020-R30B		23	J
✓	NCS S4020-R40B		23	J
✓	NCS S4020-R50B		25	J
✓	NCS S4020-R60B		23	J
✓	NCS S4020-R70B		24	J
✓	NCS S4020-R80B		23	J
✓	NCS S4020-R90B		24	J
✓	NCS S4020-Y		28	J
✓	NCS S4020-Y10R		27	J
✓	NCS S4020-Y20R		28	J
✓	NCS S4020-Y30R		28	J
✓	NCS S4020-Y40R		26	J
✓	NCS S4020-Y50R		25	J
✓	NCS S4020-Y60R		25	J
✓	NCS S4020-Y70R		24	J
✓	NCS S4020-Y80R		23	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4020-Y90R		23	J
✓	NCS S4030-B		20	J
✓	NCS S4030-B10G		21	J
✓	NCS S4030-B30G		22	J
✓	NCS S4030-B50G		22	J
✓	NCS S4030-B70G		23	J
✓	NCS S4030-B90G		22	J
✓	NCS S4030-G		21	J
✓	NCS S4030-G10Y		22	J
✓	NCS S4030-G30Y		23	J
✓	NCS S4030-G50Y		24	J
✓	NCS S4030-G70Y		26	J
✓	NCS S4030-G90Y		26	J
✓	NCS S4030-R		17	J
✓	NCS S4030-R10B		18	J
✓	NCS S4030-R20B		18	J
✓	NCS S4030-R30B		18	J
	NCS S4030-R40B		18	J
✓	NCS S4030-R50B		19	J
	NCS S4030-R60B		18	J
	NCS S4030-R70B		20	J
✓	NCS S4030-R80B		19	J
✓	NCS S4030-R90B		21	J
✓	NCS S4030-Y		26	J
✓	NCS S4030-Y10R		25	J
✓	NCS S4030-Y20R		24	J
✓	NCS S4030-Y30R		24	J
✓	NCS S4030-Y40R		22	J
✓	NCS S4030-Y50R		21	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4030-Y60R		20	J
✓	NCS S4030-Y70R		20	J
✓	NCS S4030-Y80R		19	J
✓	NCS S4030-Y90R		19	J
✓	NCS S4040-B		16	J
✓	NCS S4040-B10G		16	J
✓	NCS S4040-B20G		18	J
✓	NCS S4040-B30G		18	J
✓	NCS S4040-B40G		18	J
✓	NCS S4040-B50G		18	J
✓	NCS S4040-B60G		18	J
✓	NCS S4040-B70G		17	J
✓	NCS S4040-B80G		18	J
✓	NCS S4040-B90G		18	J
✓	NCS S4040-G		18	J
✓	NCS S4040-G10Y		18	J
✓	NCS S4040-G20Y		19	J
✓	NCS S4040-G30Y		20	J
✓	NCS S4040-G40Y		20	J
✓	NCS S4040-G50Y		21	J
✓	NCS S4040-G60Y		23	J
✓	NCS S4040-G70Y		23	J
✓	NCS S4040-G80Y		23	J
✓	NCS S4040-G90Y		23	J
✓	NCS S4040-R		14	J
✓	NCS S4040-R10B		13	J
✓	NCS S4040-R20B		13	J
✓	NCS S4040-R30B		12	J
✓	NCS S4040-R40B		13	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4040-R50B		13	J
✓	NCS S4040-R60B		13	J
✓	NCS S4040-R70B		14	J
✓	NCS S4040-R80B		15	J
✓	NCS S4040-R90B		16	J
✓	NCS S4040-Y		23	J
✓	NCS S4040-Y10R		22	J
✓	NCS S4040-Y20R		22	J
✓	NCS S4040-Y30R		21	J
✓	NCS S4040-Y40R		18	J
✓	NCS S4040-Y50R		18	J
✓	NCS S4040-Y60R		17	J
✓	NCS S4040-Y70R		16	J
✓	NCS S4040-Y80R		15	J
✓	NCS S4040-Y90R		15	J
✓	NCS S4050-B		13	J
✓	NCS S4050-B10G		13	J
✓	NCS S4050-B20G		14	J
✓	NCS S4050-B30G		15	J
✓	NCS S4050-B40G		14	J
✓	NCS S4050-B50G		14	J
✓	NCS S4050-B60G		14	J
✓	NCS S4050-B70G		14	J
✓	NCS S4050-B80G		14	J
✓	NCS S4050-B90G		13	N
✓	NCS S4050-G		13	N
✓	NCS S4050-G10Y		14	N
✓	NCS S4050-G20Y		15	J
✓	NCS S4050-G30Y		15	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4050-G40Y		17	J
✓	NCS S4050-G50Y		18	J
✓	NCS S4050-G60Y		20	J
✓	NCS S4050-G70Y		21	J
✓	NCS S4050-G80Y		19	J
✓	NCS S4050-G90Y		20	J
✓	NCS S4050-R		9	J
✓	NCS S4050-R10B		7	N
✓	NCS S4050-R20B		8	N
✓	NCS S4050-R30B		8	N
✓	NCS S4050-R40B		8	N
✓	NCS S4050-R50B		8	N
✓	NCS S4050-R60B		8	N
✓	NCS S4050-R70B		10	N
✓	NCS S4050-R80B		10	N
✓	NCS S4050-R90B		11	J
✓	NCS S4050-Y		21	J
✓	NCS S4050-Y10R		19	J
✓	NCS S4050-Y20R		19	J
✓	NCS S4050-Y30R		18	J
✓	NCS S4050-Y40R		16	J
✓	NCS S4050-Y50R		15	J
✓	NCS S4050-Y60R		14	J
✓	NCS S4050-Y70R		12	J
✓	NCS S4050-Y80R		10	J
✓	NCS S4050-Y90R		9	J
✓	NCS S4055-B		11	J
✓	NCS S4055-B40G		12	J
	NCS S4055-R70B		7	N



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4055-Y10R		20	J
✓	NCS S4500-N		29	J
✓	NCS S4502-B		27	J
✓	NCS S4502-G		28	J
✓	NCS S4502-R		28	J
✓	NCS S4502-Y		28	J
✓	NCS S4550-B		9	J
✓	NCS S4550-B20G		10	J
✓	NCS S4550-B30G		11	J
✓	NCS S4550-B40G		11	J
✓	NCS S4550-B50G		10	J
✓	NCS S4550-B80G		9	J
✓	NCS S4550-B90G		10	J
✓	NCS S4550-G		10	J
✓	NCS S4550-G10Y		11	J
✓	NCS S4550-G20Y		11	J
✓	NCS S4550-G30Y		12	J
✓	NCS S4550-G40Y		13	J
✓	NCS S4550-G50Y		14	J
✓	NCS S4550-G60Y		16	J
✓	NCS S4550-G70Y		17	J
✓	NCS S4550-R70B		6	N
✓	NCS S4550-R80B		7	N
✓	NCS S4550-R90B		8	J
✓	NCS S4550-Y		16	J
✓	NCS S4550-Y30R		14	J
✓	NCS S4550-Y40R		13	J
✓	NCS S4550-Y50R		12	J
✓	NCS S4550-Y60R		11	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S4550-Y70R		10	J
✓	NCS S4550-Y80R		8	J
✓	NCS S4550-Y90R		7	J
✓	NCS S5000-N		25	J
✓	NCS S5005-B20G		24	J
✓	NCS S5005-B80G		25	J
✓	NCS S5005-G20Y		23	J
✓	NCS S5005-G50Y		24	J
✓	NCS S5005-G80Y		24	J
✓	NCS S5005-R20B		23	J
✓	NCS S5005-R50B		23	J
✓	NCS S5005-R80B		23	J
✓	NCS S5005-Y20R		25	J
✓	NCS S5005-Y50R		24	J
✓	NCS S5005-Y80R		24	J
✓	NCS S5010-B10G		21	J
✓	NCS S5010-B30G		22	J
✓	NCS S5010-B50G		22	J
✓	NCS S5010-B70G		23	J
✓	NCS S5010-B90G		22	J
✓	NCS S5010-G10Y		22	J
✓	NCS S5010-G30Y		23	J
✓	NCS S5010-G50Y		23	J
✓	NCS S5010-G70Y		23	J
✓	NCS S5010-G90Y		23	J
	NCS S5010-R10B		21	J
✓	NCS S5010-R30B		21	J
✓	NCS S5010-R50B		20	J
✓	NCS S5010-R70B		21	J





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S5010-R90B		21	J
✓	NCS S5010-Y10R		24	J
✓	NCS S5010-Y30R		22	J
✓	NCS S5010-Y50R		22	J
✓	NCS S5010-Y70R		20	J
✓	NCS S5010-Y90R		20	J
✓	NCS S5020-B		17	J
✓	NCS S5020-B10G		18	J
✓	NCS S5020-B30G		18	J
✓	NCS S5020-B50G		19	J
✓	NCS S5020-B70G		19	J
✓	NCS S5020-B90G		19	J
✓	NCS S5020-G		18	J
✓	NCS S5020-G10Y		18	J
✓	NCS S5020-G30Y		20	J
✓	NCS S5020-G50Y		19	J
✓	NCS S5020-G70Y		21	J
✓	NCS S5020-G90Y		21	J
✓	NCS S5020-R		16	J
✓	NCS S5020-R10B		16	J
✓	NCS S5020-R20B		15	J
✓	NCS S5020-R30B		16	J
✓	NCS S5020-R40B		16	J
✓	NCS S5020-R50B		16	J
	NCS S5020-R60B		16	J
✓	NCS S5020-R70B		17	J
✓	NCS S5020-R80B		17	J
✓	NCS S5020-R90B		17	J
✓	NCS S5020-Y		20	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S5020-Y10R		20	J
✓	NCS S5020-Y20R		20	J
✓	NCS S5020-Y30R		19	J
✓	NCS S5020-Y40R		19	J
✓	NCS S5020-Y50R		19	J
✓	NCS S5020-Y60R		18	J
✓	NCS S5020-Y70R		18	J
✓	NCS S5020-Y80R		17	J
✓	NCS S5020-Y90R		16	J
✓	NCS S5030-B		13	J
✓	NCS S5030-B10G		14	J
✓	NCS S5030-B30G		14	J
✓	NCS S5030-B50G		15	J
✓	NCS S5030-B70G		15	J
✓	NCS S5030-B90G		14	J
✓	NCS S5030-G		15	J
✓	NCS S5030-G10Y		15	J
✓	NCS S5030-G30Y		15	J
✓	NCS S5030-G50Y		17	J
✓	NCS S5030-G70Y		18	J
✓	NCS S5030-G90Y		19	J
✓	NCS S5030-R		11	J
✓	NCS S5030-R10B		12	J
✓	NCS S5030-R20B		10	J
✓	NCS S5030-R30B		12	N
	NCS S5030-R40B		11	J
✓	NCS S5030-R50B		12	J
	NCS S5030-R60B		11	J
✓	NCS S5030-R70B		13	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S5030-R80B		12	J
✓	NCS S5030-R90B		13	J
✓	NCS S5030-Y		18	J
✓	NCS S5030-Y10R		18	J
✓	NCS S5030-Y20R		17	J
✓	NCS S5030-Y30R		16	J
✓	NCS S5030-Y40R		15	J
✓	NCS S5030-Y50R		15	J
✓	NCS S5030-Y60R		14	J
✓	NCS S5030-Y70R		14	J
✓	NCS S5030-Y80R		13	N
✓	NCS S5030-Y90R		12	J
✓	NCS S5040-B		10	J
✓	NCS S5040-B10G		10	J
✓	NCS S5040-B20G		12	J
✓	NCS S5040-B30G		11	J
✓	NCS S5040-B40G		11	J
✓	NCS S5040-B50G		11	J
✓	NCS S5040-B60G		11	J
✓	NCS S5040-B70G		11	J
✓	NCS S5040-B80G		10	J
✓	NCS S5040-B90G		10	J
✓	NCS S5040-G		10	J
✓	NCS S5040-G10Y		11	J
✓	NCS S5040-G20Y		11	J
✓	NCS S5040-G30Y		13	J
✓	NCS S5040-G40Y		14	J
✓	NCS S5040-G50Y		14	J
✓	NCS S5040-G60Y		15	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S5040-G70Y		15	J
✓	NCS S5040-G80Y		14	J
✓	NCS S5040-G90Y		15	J
✓	NCS S5040-R		7	N
✓	NCS S5040-R10B		6	J
✓	NCS S5040-R20B		6	N
✓	NCS S5040-R30B		7	N
✓	NCS S5040-R40B		7	N
✓	NCS S5040-R50B		7	J
✓	NCS S5040-R60B		7	N
✓	NCS S5040-R70B		8	N
✓	NCS S5040-R80B		8	N
✓	NCS S5040-R90B		9	N
✓	NCS S5040-Y		15	J
✓	NCS S5040-Y10R		14	J
✓	NCS S5040-Y20R		15	J
✓	NCS S5040-Y30R		14	J
✓	NCS S5040-Y40R		14	J
✓	NCS S5040-Y50R		12	J
✓	NCS S5040-Y60R		11	J
✓	NCS S5040-Y70R		10	J
✓	NCS S5040-Y80R		9	J
✓	NCS S5040-Y90R		8	J
✓	NCS S5045-B10G		9	J
✓	NCS S5500-N		22	J
✓	NCS S5502-B		21	J
✓	NCS S5502-G		21	J
✓	NCS S5502-R		21	J
✓	NCS S5502-Y		21	J



LACK- UND FARBENFABRIK  
CH-5036 OBERENTFELDEN

Telefon 062 737 46 00  
Telefax 062 737 46 01

www.aarolac.ch  
info@aarolac.ch



## Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments

### Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

#### Classification des teintes NCS S

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S5540-B		7	J
✓	NCS S5540-B10G		8	N
✓	NCS S5540-B20G		8	N
✓	NCS S5540-B30G		8	N
✓	NCS S5540-B40G		8	N
✓	NCS S5540-B50G		9	N
✓	NCS S5540-B80G		7	N
✓	NCS S5540-B90G		7	N
✓	NCS S5540-G		8	N
✓	NCS S5540-G10Y		8	N
✓	NCS S5540-G20Y		8	N
✓	NCS S5540-G30Y		9	N
✓	NCS S5540-G40Y		11	N
✓	NCS S5540-G50Y		10	N
✓	NCS S5540-G60Y		12	J
✓	NCS S5540-G70Y		12	J
✓	NCS S5540-R70B		5	N
✓	NCS S5540-R90B		6	J
✓	NCS S5540-Y90R		6	N
✓	NCS S6000-N		18	J
✓	NCS S6005-B20G		17	J
✓	NCS S6005-B80G		18	J
✓	NCS S6005-G20Y		17	J
✓	NCS S6005-G50Y		18	J
✓	NCS S6005-G80Y		18	J
✓	NCS S6005-R20B		17	J
✓	NCS S6005-R50B		17	J
✓	NCS S6005-R80B		16	J
✓	NCS S6005-Y20R		18	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S6005-Y50R		17	J
✓	NCS S6005-Y80R		17	J
✓	NCS S6010-B10G		16	J
✓	NCS S6010-B30G		16	J
✓	NCS S6010-B50G		16	J
✓	NCS S6010-B70G		15	J
✓	NCS S6010-B90G		15	J
✓	NCS S6010-G10Y		15	J
✓	NCS S6010-G30Y		16	J
✓	NCS S6010-G50Y		16	J
✓	NCS S6010-G70Y		17	J
✓	NCS S6010-G90Y		17	J
✓	NCS S6010-R10B		14	J
✓	NCS S6010-R30B		14	J
✓	NCS S6010-R50B		15	J
✓	NCS S6010-R70B		15	J
✓	NCS S6010-R90B		15	J
✓	NCS S6010-Y10R		16	J
✓	NCS S6010-Y30R		17	J
✓	NCS S6010-Y50R		15	J
✓	NCS S6010-Y70R		15	J
✓	NCS S6010-Y90R		15	J
✓	NCS S6020-B		11	J
✓	NCS S6020-B10G		11	J
✓	NCS S6020-B30G		12	J
✓	NCS S6020-B50G		12	J
✓	NCS S6020-B70G		12	J
✓	NCS S6020-B90G		12	J
✓	NCS S6020-G		12	N



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S6020-G10Y		12	J
✓	NCS S6020-G30Y		13	J
✓	NCS S6020-G50Y		14	J
✓	NCS S6020-G70Y		14	J
✓	NCS S6020-G90Y		14	J
✓	NCS S6020-R		10	J
✓	NCS S6020-R10B		10	J
✓	NCS S6020-R20B		9	J
✓	NCS S6020-R30B		10	J
	NCS S6020-R40B		10	N
✓	NCS S6020-R50B		10	J
	NCS S6020-R60B		10	N
✓	NCS S6020-R70B		10	J
✓	NCS S6020-R80B		10	J
✓	NCS S6020-R90B		11	J
✓	NCS S6020-Y		14	J
✓	NCS S6020-Y10R		14	J
✓	NCS S6020-Y20R		13	J
✓	NCS S6020-Y30R		13	J
✓	NCS S6020-Y40R		13	J
✓	NCS S6020-Y50R		13	J
✓	NCS S6020-Y60R		12	J
✓	NCS S6020-Y70R		12	J
✓	NCS S6020-Y80R		11	N
✓	NCS S6020-Y90R		11	J
✓	NCS S6030-B		8	J
✓	NCS S6030-B10G		8	J
✓	NCS S6030-B30G		9	J
✓	NCS S6030-B50G		8	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S6030-B70G		8	J
✓	NCS S6030-B90G		8	J
✓	NCS S6030-G		8	N
✓	NCS S6030-G10Y		9	J
✓	NCS S6030-G30Y		10	J
✓	NCS S6030-G50Y		11	J
✓	NCS S6030-G70Y		11	J
✓	NCS S6030-G90Y		12	J
✓	NCS S6030-R		6	N
✓	NCS S6030-R10B		5	N
	NCS S6030-R20B		6	N
✓	NCS S6030-R30B		6	N
	NCS S6030-R40B		6	N
✓	NCS S6030-R50B		6	N
	NCS S6030-R60B		6	N
✓	NCS S6030-R70B		6	N
✓	NCS S6030-R80B		6	N
✓	NCS S6030-R90B		7	J
✓	NCS S6030-Y		11	J
✓	NCS S6030-Y10R		11	J
✓	NCS S6030-Y20R		11	J
✓	NCS S6030-Y30R		11	J
✓	NCS S6030-Y40R		10	J
✓	NCS S6030-Y50R		10	J
✓	NCS S6030-Y60R		8	N
✓	NCS S6030-Y70R		8	J
✓	NCS S6030-Y80R		8	N
✓	NCS S6030-Y90R		7	J
✓	NCS S6035-B60G		7	N





**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S6500-N		15	J
✓	NCS S6502-B		15	J
✓	NCS S6502-G		15	J
✓	NCS S6502-R		14	J
✓	NCS S6502-Y		15	J
✓	NCS S6530-B30G		6	N
✓	NCS S6530-B50G		6	N
✓	NCS S6530-G10Y		7	N
✓	NCS S6530-G50Y		9	N
✓	NCS S7000-N		13	J
✓	NCS S7005-B20G		11	J
✓	NCS S7005-B80G		11	J
✓	NCS S7005-G20Y		12	J
✓	NCS S7005-G50Y		11	J
✓	NCS S7005-G80Y		12	J
✓	NCS S7005-R20B		12	J
✓	NCS S7005-R50B		11	J
✓	NCS S7005-R80B		11	J
✓	NCS S7005-Y20R		11	J
✓	NCS S7005-Y50R		12	J
✓	NCS S7005-Y80R		11	J
✓	NCS S7010-B10G		10	J
✓	NCS S7010-B30G		10	J
✓	NCS S7010-B50G		10	J
✓	NCS S7010-B70G		10	J
✓	NCS S7010-B90G		10	J
✓	NCS S7010-G10Y		11	J
✓	NCS S7010-G30Y		10	J
✓	NCS S7010-G50Y		11	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	NCS S7010-G70Y		11	J
√	NCS S7010-G90Y		11	J
√	NCS S7010-R10B		8	J
√	NCS S7010-R30B		9	J
√	NCS S7010-R50B		9	J
√	NCS S7010-R70B		9	J
√	NCS S7010-R90B		9	J
√	NCS S7010-Y10R		11	J
√	NCS S7010-Y30R		11	J
√	NCS S7010-Y50R		11	J
√	NCS S7010-Y70R		9	J
√	NCS S7010-Y90R		10	J
√	NCS S7020-B		6	N
√	NCS S7020-B10G		7	J
√	NCS S7020-B30G		7	J
√	NCS S7020-B50G		7	J
√	NCS S7020-B70G		7	J
√	NCS S7020-B90G		7	N
√	NCS S7020-G		7	N
√	NCS S7020-G10Y		7	N
√	NCS S7020-G30Y		8	J
√	NCS S7020-G50Y		8	J
√	NCS S7020-G70Y		8	J
√	NCS S7020-G90Y		8	J
√	NCS S7020-R		5	N
√	NCS S7020-R10B		5	N
	NCS S7020-R20B		5	N
√	NCS S7020-R30B		5	N
	NCS S7020-R40B		5	N



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S7020-R50B		5	N
	NCS S7020-R60B		5	N
✓	NCS S7020-R70B		6	N
✓	NCS S7020-R80B		6	N
✓	NCS S7020-R90B		6	N
✓	NCS S7020-Y		8	J
✓	NCS S7020-Y10R		8	J
✓	NCS S7020-Y20R		9	J
✓	NCS S7020-Y30R		8	J
✓	NCS S7020-Y40R		8	J
✓	NCS S7020-Y50R		8	J
✓	NCS S7020-Y60R		7	N
✓	NCS S7020-Y70R		7	J
✓	NCS S7020-Y80R		6	N
✓	NCS S7020-Y90R		5	J
✓	NCS S7500-N		10	J
✓	NCS S7502-B		10	J
✓	NCS S7502-G		10	J
✓	NCS S7502-R		10	J
✓	NCS S7502-Y		10	J
✓	NCS S8000-N		8	J
✓	NCS S8005-B20G		6	J
✓	NCS S8005-B80G		6	J
✓	NCS S8005-G20Y		7	J
✓	NCS S8005-G50Y		7	J
✓	NCS S8005-G80Y		7	J
✓	NCS S8005-R20B		6	J
✓	NCS S8005-R50B		5	J
✓	NCS S8005-R80B		6	J



**Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments**

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation ✓ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
✓	NCS S8005-Y20R		7	J
✓	NCS S8005-Y50R		7	J
✓	NCS S8005-Y80R		6	J
✓	NCS S8010-B10G		5	N
✓	NCS S8010-B30G		5	N
✓	NCS S8010-B50G		6	N
✓	NCS S8010-B70G		5	N
✓	NCS S8010-B90G		5	N
✓	NCS S8010-G10Y		5	N
✓	NCS S8010-G30Y		6	N
✓	NCS S8010-G50Y		6	J
✓	NCS S8010-G70Y		6	J
✓	NCS S8010-G90Y		7	J
✓	NCS S8010-R10B		4	J
✓	NCS S8010-R30B		4	J
✓	NCS S8010-R50B		5	N
✓	NCS S8010-R70B		5	N
✓	NCS S8010-R90B		5	N
✓	NCS S8010-Y10R		6	J
✓	NCS S8010-Y30R		6	J
✓	NCS S8010-Y50R		6	J
✓	NCS S8010-Y70R		5	J
✓	NCS S8010-Y90R		5	J
✓	NCS S8500-N		6	J
✓	NCS S8502-B		5	J
✓	NCS S8502-G		5	J
✓	NCS S8502-R		5	J
✓	NCS S8502-Y		6	J
✓	NCS S8505-B20G		4	J



LACK- UND FARBENFABRIK  
CH-5036 OBERENTFELDEN

Telefon 062 737 46 00  
Telefax 062 737 46 01

www.aarolac.ch  
info@aarolac.ch



*Informations techniques pour l'industrie du bois et des fenêtres et pour les peintres en bâtiments*

**Eléments en bois à l'extérieur, rénovation et nouvelle construction**

**Valeurs de références de clartés - (le mat 5 est limité aux intempéries ne résiste pas à l'extérieur).**

**Classification des teintes NCS S**

Pour les teintes sans désignation √ prévues pour l'extérieur, veuillez contacter notre technicien d'application

**Les teintes avec la valeur de clarté Y de moins de 30, ne sont pas appropriés pour l'extérieur**

J = Teinte réalisable N = Teinte non réalisable ou réalisable de manière imprécise

Compatible - à l'extérieur	Numéro- de la teinte		Y-Valeur la valeur de clarté en %	Revêtement du bois
√	NCS S8505-B80G		5	N
√	NCS S8505-G20Y		5	N
√	NCS S8505-G80Y		5	N
√	NCS S8505-R20B		4	J
√	NCS S8505-R80B		4	J
√	NCS S8505-Y20R		5	J
√	NCS S8505-Y80R		4	J
√	NCS S9000-N		4	J